RIDGEGEAR

RIDGEGEAR
EN 360:2002
Max: 140kg
2797
RIDGEGEAR, ST13 6BB, UK

RGL28
S/N: xxxxxxxx
xx.xx.xxxx

Scan for Service Tech Data

GB Instructions for use of RIDGEGEAR Retractable Type Fall Arresters (RTFA's) RGL28 Chaser

Read and understand before use
Comply with requirements of EN 360:2002.
Important: Please read and understand these instructions before use.
This product must only be used or installed/removed by someone who has received adequate training for personal use.
RTFA's must only be used for their intended purpose, which is to provide fall arrest (EN 360) for a single user only. Do not use for any other purpose. During use the safety line will follow the user during ascent or descent, and in the event of a fall the mechanism will automatically lock, assisted by energy absorbing properties. Therefore the user will rescue rescue.
User Instructions
Before every use, the user must be suitably trained and qualified to carry out a pre-use check to ensure the RTFA is free from defects, and is in a safe condition for use.
Carefully pull out the webbing from both retractors and check for damage or abrasion (Fig 1).
Ensure that the energy absorber remains in the pouch cover and shows no signs of deployment (Fig 2). If it has been deployed, do not use.
The pre-use check MUST include the locking mechanism. Slowly check webbing extends and retracts correctly (Fig 3). Do not allow to retract at speed.
On both retractors pull webbing sharply with a gloved hand to ensure the lanyard locks correctly (Fig 4). NEVER use the product if this does not happen.
Ensure that the connector hooks open and close properly.
Check the maximum allowed weight for a user.
Always try to ensure that anchor points are vertically above the user to reduce pendulum effect and the added risk of striking an obstacle. Try to avoid using where the angle to the vertical is greater than 30 degrees (Fig 5). The RTFA lanyard will function in inclined and horizontal position, but be aware of pendulum effect & that edge contact in the event of a fall is possible.
Ensure that there is sufficient free space below the feet of the user in the event of a fall. This should be at least 2.5 metres below foot level, or up to 3 metres if used at 30 degree angle (Fig 6). Always ensure that the RTFA lanyard is taught without slack, as slack webbing is potentially dangerous.
Attach the connector at the pouch end to the harness. Attach the large connectors to a suitable anchor point (EN 795) (Fig 7).
The rear attachment point is also a suitable connection point (Fig 8).
As an alternative to connecting both large connectors to the same anchor point, it is permitted to connect the spare leg to a parking loop (Fig 9). Never clip directly into the harness.
For continuous attachment during working activities, connect alternatively to separate anchor points, and always attach as high as possible (Fig 10).
GENERAL GUIDE
1. Before use, a detailed risk assessment must be carried out by the employer, to establish that this is the correct product suitable for the type of work to be carried out in the event of a fall, taking into account anchor points, potential fall distance (including pendulum), obstructions, rescue system, etc.
2. Ensure before use there is a suitable rescue plan in place to deal with any emergencies that could arise during the work and enabling the retrieval of the user to a place of safety in the event of a fall.
3. The anchor device or anchor point should always be positioned above the user and carried out in such a way as to minimise the potential for falls and fall distance.
4. Contact with edges of sharp edges (<0.5mm) must be avoided and edge protection must be considered. Never use a webbing RTFA where edge contact is possible.
5. Not recommended for use on horizontal lifeline systems.
6. Ensure that any Fall Arrest Equipment used is a fall arrest system, and suitably CE approved (e.g. EN 361/EN 1497) and the lanyard connectors are compatible with the harness attachment points. Be aware of any possible danger, which may arise through use of combinations of items of equipment, in which the safe function of any one item is affected by or interferes with the fall arrest function of another.
7. When using for the first time, ensure that the first part of the product record card is completed and the date of first use is recorded.
8. Users are warned that certain medical conditions such as heart disease, high blood pressure, vertigo, epilepsy, drug or alcohol dependence, could affect the safety of the user in normal and emergency use.
9. It is essential to ensure the product is removed from service immediately if the equipment shows excessive wear or damage to any part, or has been involved in a fall. If in doubt, do not use and seek expert advice. The equipment must then only be used if confirmed in writing by a competent person that it is safe to do so contact and strong chemicals, which may damage the components. If using different components, it is the responsibility of the user to limit the level of exposure to a minimum. If in doubt seek advice.
10. Never expose the equipment to extremes of temperature outside the range of –25°C to +50°C. Avoid electrical contact and strong chemicals, which may damage the components. If using offshore try to limit the level of exposure to a minimum. If in doubt seek advice.
11. IMPORTANT: NEVER allow the webbing to retract at speed as this could damage the locking mechanism. Feed back into unit slowly.
12. The use of alternative replacement parts is forbidden.
13. Never attempt to modify, repair or service this product without our written consent. Never attempt to open the casing.
MATERIALS
The textile lanyard material and sewing thread is either nylon, polyester or UHMWPE. The outer casing is either carbon steel, aluminium alloy or nylon.
RECORDS
1. When using for the first time, ensure that the first part of the product record card is completed and the date of first use is recorded.
2. Ensure that the product is inspected at regular intervals dependent upon frequency of use. Details of all inspections must be recorded in the spaces provided on the record card.
3. It is essential for the safety of the user that if the product is resold outside the original Country of destination that the reseller shall provide instructions for use, for maintenance, for periodic examination and for repair in the language of the Country in which the product is to be used.
LIFESPAN
Maximum 10 years from date of manufacture. Avoiding abrasion, contamination and correct storage will ensure optimum service life.
NOTIFIED/APPROVED BODIES
1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.
EXPLANATION OF PRODUCT MARKING
2/A. Manufacturer (or their agent) 2/B. Standard & year - 2/C. Maximum user weight - 2/D. CE Mark and Notified body number - 2/E. Warning to read instructions - 2/F. Contact details - 2/G. Product code - 2/H. Unique traceability number - 2/I. Date of manufacture - 2/J. QR Code

2/A 2/B 2/C 2/D 2/E 2/F 2/G 2/H 2/I 2/J

Instructions for use of RIDGEGEAR Retractable Type Fall Arresters (RTFA's) RGL28 Chaser

Read and understand these instructions before use
complying with the requirements of
EN 360:2002

Issue A Dec 2023

Nelson Street, Leek, Staffordshire, ST13 6BB, UK

©2023 RIDGEGEAR Limited. All information and imagery contained within this leaflet is subject to copyright.

1. HOW TO USE



ES Advertencias retractores RIDGEGEAR (RTFA) Manual de instrucciones RGL28 Chaser

Lea y comprenda antes de usar
Cumple los requisitos de la norma EN 360:2002.
Importante: Lea y comprenda estas instrucciones antes de utilizar el producto.
Este producto debe ser utilizado únicamente por personal que haya recibido la formación adecuada y sea competente en su uso seguro. Su lanyard no es empleado como prolongación.
El anticaídas Rewind debe utilizarse exclusivamente con el propósito previsto, es decir, para prevenir la caída de un solo usuario (EN 360). No se debe emplear para ningún otro fin. Durante el ascenso o descenso del usuario, la línea de seguridad acompañará al usuario durante tanto el ascenso como el descenso, y en caso de una caída, el mecanismo se bloqueará automáticamente gracias a la función de absorción de impactos. En ese momento, será necesario rescatar al usuario.
Instrucciones de uso
El usuario debe tener la formación y las credenciales necesarias para realizar una inspección previa antes de cada uso para garantizar que el RTFA está libre de errores y en un estado de funcionamiento seguro.
Tire con cuidado de la correa y compruebe si está dañada o abrasionada. (Fig 1).
Asegúrese de que el absorbedor de energía permanece en la cubierta de la bolsa y no muestra signos de despliegue (Fig. 2). **No lo utilice si ha sido desplegado.**
También DEBE comprobar el mecanismo de bloqueo antes de utilizarlo. Compruebe suavemente que la correa se extrae y se rebobina correctamente (Fig. 3). No permita que se rebobine rápidamente.
En ambos retractores, tire bruscamente de las correas con la mano enguantada para asegurarse de que el elemento de amarre se bloquea correctamente (Fig. 4).
NUNCA utilice el producto antes de:
Asegúrese de que los ganchos del conector se abren y cierran correctamente.
Comprobar el peso máximo permitido para un usuario.
Asegúrese siempre de que los puntos de anclaje estén verticalmente por encima del usuario para reducir el efecto péndulo y riesgo añadido de golpear un obstáculo. Intente evitar utilizarlo cuando el ángulo con la vertical sea superior a 30 grados (Fig. 5). El elemento de amarre RTFA funcionará en posición inclinada y horizontal, pero **tenga en cuenta el efecto péndulo y que su puntos de anclaje estén verticalmente por encima del usuario para reducir el efecto péndulo** y riesgo añadido de golpear un obstáculo. Intente evitar utilizarlo cuando el ángulo con la vertical sea superior a 30 grados (Fig. 5). El elemento de amarre RTFA funcionará en posición inclinada y horizontal, pero
El punto de anclaje trasero también es un punto de conexión adecuado (Fig. 8).
Como alternativa a la conexión de ambos conectores grandes al mismo punto de anclaje, se permite conectar la pierna de repuesto a un lazo de estacionamiento (Fig 9). Nunca se enganche directamente al arnés.
Para una sujeción continua durante las actividades de trabajo, conéctese alternativamente a puntos de anclaje separados, y siéntese siempre lo más alto posible (Fig 10).
GUÍA GENERAL
1. El empresario debe realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos antes de utilizar este producto para determinar si es adecuado para el tipo de trabajo que se realizará en caso de caída. Esta evaluación debe tener en cuenta factores como los puntos de anclaje, la distancia potencial de caída (incluido el péndulo), los obstáculos, los sistemas de rescate, etc.
2. Antes de utilizarlo, asegúrese de que existe un plan de rescate para hacer frente a cualquier emergencia que pueda surgir durante la tarea y para permitir la recuperación del usuario hasta un lugar seguro en caso de caída
3. Es importante localizar siempre el dispositivo de anclaje o el punto de anclaje y realizar el trabajo de forma que se minimice el riesgo de caída y la distancia de caída.
4. Es imperativo evitar el contacto con bordes de radio estrecho (<0,5 mm) y tener en cuenta la protección de los bordes. Cuando exista la posibilidad de contacto con los bordes, no utilice nunca un RTFA de correa.
5. No se recomienda su uso en sistemas de líneas de vida horizontales.
6. Asegúrese de que en un sistema anticaídas solo se utilizan arneses de cuerpo entero con homologación CE (por ejemplo, EN 361/EN 1497) y que los conectores de la eslinga se ajustan a los puntos de enganche del arnés. Tenga en cuenta cualquier riesgo potencial que pueda producirse al utilizar diferentes combinaciones de equipos, en las que el funcionamiento seguro de un elemento pueda verse afectado o interfiera por el funcionamiento seguro de otro.
7. Cuando se utilice por primera vez, asegúrese de que se cumplimenta la primera parte de la tarjeta de registro del producto y se anota la fecha de la primera utilización.
8. Se advierte a los usuarios de que ciertos trastornos médicos, como la hipertensión, las cardiopatías, el vértigo, la epilepsia y la dependencia de drogas o alcohol, pueden repercutir en su seguridad al utilizar estos dispositivos normalmente o en caso de emergencia.
9. En caso de que cualquier parte del equipo presente un desgaste o daño excesivo, o si el producto ha sufrido una caída, es imprescindible que se pongo fuera de uso. Ante la duda, no utilice el producto y consulte a un experto. En caso contrario, el profesional. A continuación, el equipo sólo debe utilizarse una vez que un experto haya verificado por escrito que es seguro entrar en contacto con productos químicos fuertes, ya que Necesito podría dañar los componentes. Cuando utilice un elemento, haga un esfuerzo por mantener su exposición lo más baja posible. Pida orientación si no está seguro.
10. No somete nunca el aparato a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, más allá del intervalo de -25°C a +50°C. Evite el contacto eléctrico y los disolventes fuertes, ya que dañarán los componentes. Cuando utilice el equipo en alta mar, procure exponerse lo menos posible. Pida orientación si no está seguro.
11. Importante: No deje nunca que la correa se retraiga a gran velocidad, ya que podría sobrase el mecanismo de bloqueo. Vuelva a introducirla en la unidad lentamente.
12. Está prohibido utilizar piezas de recambio alternativas.
13. Este producto nunca debe ser alterado, reparado o reparado sin nuestro permiso expreso por escrito. No intente nunca hacer palanca para abrir la carcasa.
MATERIALES
Como material de la eslinga textil e hilo de coser se utiliza poliéstenos de peso molecular ultra alto, nailon o poliéster. La cubierta exterior es de nailon, acero al carbono o aleación de aluminio.
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y LIMPIEZA
Cuando la RTFA no se esté utilizando o transportando, asegúrese de que se guarda de forma segura y adecuada en un lugar limpio y seco, lejos de fuentes de calor, luz solar directa y objetos potencialmente afilados o abrasivos como herramientas o cuchillas.
2. Si el RTFA se ensucia en el uso, déjelo secar de forma natural. Si es necesario, retire completamente el cable o la correa y deje que se seque. No se aconseja lavar este artículo.
3. Elimine la suciedad o mugre acumulada y limpie la funda solo cuando sea necesario.
EXÁMENES PERIÓDICOS Y SERVICIO
"El usuario está obligado a inspeccionar el equipo antes de cada utilización, atenéndose a los criterios de inspección que se enumeran a continuación.
Debido a que la longevidad del aparato y su eficacia continua son cruciales para la seguridad del usuario, es necesaria una inspección periódica exhaustiva por parte de una persona imparcial, cualificada y con experiencia en la evaluación de este tipo de aparatos."
La legislación, el tipo de equipo, la frecuencia de utilización y los factores medioambientales (especialmente si se utiliza en alta mar) deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la frecuencia de los exámenes e inspecciones independientes, que deben realizarse al menos una vez al año.
El Chaser no es reparable. Inspeccione como se indica a continuación al menos cada 12 meses.
Deberán registrarse los resultados y la fecha de la inspección.
El equipo debe retirarse de servicio inmediatamente después de un máximo de 10 años, a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta del producto.
INSPECCIÓN
Correas - Retráigala completamente de la unidad e inspeccionela en busca de ragaduras, desgarros, abrasiones, quemaduras, daños químicos o zonas notablemente descoloridas. A diferencia del desgaste general, la abrasión local se produce con frecuencia por el deslizamiento de la correa sobre bordes abrasivos o afilados, y puede provocar una pérdida significativa de resistencia. Anuncie los pequeños daños en las fibras exteriores puedan considerarse aceptables, las alteraciones significativas en la anchura, el grosor o el patrón de tejido deben rechazarse de inmediato.
Costuras - comprueba si hay puntadas rotas, cortes longitudinales o desgastados, o parches muy descolridos en las costuras. Marcado del producto - compruebe que el marcado del producto, incluido el número de serie, es legible.
Si encuentra alguno de los defectos anteriormente mencionados o si tiene alguna duda, rechace el RTFA inmediatamente. Márquelo claramente como NO UTILIZAR.
REPARACIÓN
Este RTFA no debe ser alterado o reparado a menos que sea recomendado por escrito por nosotros. Sólo las personas autorizadas por nosotros podrán realizar cualquier reparación. En caso de duda, póngase en contacto con RIDGEGEAR para que le asesore.
REGISTROS
1. Asegúrese de rellenar la primera sección de la ficha del producto y anote la fecha de utilización cuando lo utilice por primera vez.
2. Asegúrese de que el producto se inspecciona con regularidad, en función de la frecuencia con la que se utiliza. Los detalles de cada inspección deben documentarse en las áreas designadas de la tarjeta de registro.
3. Si un producto se revende fuera del país de destino original, el revendedor debe dar las instrucciones de uso, mantenimiento, inspecciones periódicas y reparaciones en el idioma del país en el que se va a utilizar el producto. Esto es vital para la seguridad del usuario.
VIDA ÚTIL
Máximo 10 años a partir de la fecha de fabricación. Evitar el desgaste y la contaminación y un almacenamiento correcto garantizarán una vida útil óptima.
ORGANIZACIONES HOMOLOGADAS
1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.
DESCRIPCIÓN DE LA MARCADO DEL PRODUCTO
2/A. Fabricante (o cliente) - 2/B. Norma EN, año y tipo - 2/C. Resistencia mínima a rotura - 2/D. Números de las organizaciones homologadas - 2/E. Advertencia para leer las instrucciones - 2/F. Datos de contacto - 2/G. Código del producto - 2/H. Identificador de trazabilidad - 2/I. Fecha de fabricación - 2/J. Código QR

DE Gebrauchsanweisung für einziehbares Höhensicherungsgerätes (EHSG) vom Typ RIDGEGEAR (RTFA) RGL28 Chaser

Vor Gebrauch lesen und verstehen
Entspricht den Anforderungen des EN 360:2002.
Wichtig: Diese Gebrauchsanweisung bitte vor dem Gebrauch lesen und verstehen.
Dieses Produkt sollte nur von Personen verwendet werden, die ordnungsgemäß geschult wurden und in der sicheren Verwendung des Produkts kompetent sind. E. wird zur Verwendung bei persönlichen Zwecken verwendet.
Das einziehbare Höhensicherungsgerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, d. h. um einen einzelnen Benutzer vor einem Absturz zu schützen (EN 360). Verwenden Sie es nicht für einen anderen Zweck. Bei der Verwendung folgt das Sicherungsseil dem Benutzer während des Auf- und Abstiegs, und im Falle eines Sturzes blockiert der Mechanismus aufgrund der Stoßdämpfungsfunktion automatisch. Der Benutzer muss dann gerettet werden.
Benutzeranleitung
Vor jedem Gebrauch muss der Benutzer entsprechend geschult und qualifiziert sein, um eine Prüfung vor dem Gebrauch durchzuführen, um sicherzustellen, dass das EHSG frei von Mängeln ist und sich in einem sicheren Zustand für den Gebrauch befindet.
Ziehen Sie das Gurtband vorsichtig heraus und überprüfen Sie es auf Beschädigungen oder Abrieb. (Abb. 1).
Vergewissern Sie sich, dass der Energieabsorber in der Abdeckung verbleibt und keine Anzeichen einer Aktivierung aufweist (Abb. 2).
Wenn es bereits zum Einsatz kam, nicht benutzen.
Die Überprüfung vor der Benutzung muss auch UNBEDINGT den Verriegelungsmechanismus umfassen. Überprüfen Sie langsam, ob das Gurtband richtig Raus- und eingezogen wird (Abb. 3). Lassen Sie das Gurtband nicht mit hoher Geschwindigkeit aufrollen.
Ziehen Sie mit einer behandschuhten Hand kräftig am Gurtband, um sicherzustellen, dass das Fallseil an beiden Aufrollern ordnungsgemäß einrastet (Abb. 4).
Wenn dies nicht der Fall ist, das Produkt NIEMALS benutzen.
Vergewissern Sie sich, dass sich die Verbindungshaken richtig öffnen und schließen.
Überprüfen Sie das maximal zulässige Gewicht für einen Benutzer.
Versuchen Sie immer sicherzustellen, dass sich die Ankaufspunkte senkrecht über dem Benutzer befinden, um den Pendeleffekt und das zusätzliche Risiko eines Aufpralls auf ein Hindernis zu verringern. Vermeiden Sie den Gebrauch, wenn Sie mit einem Winkel zur Vertikalen größer als 30 Grad (Abb. 5). Das EHSG-Fangseil funktioniert sowohl in geneigter als auch in waagerechter Position, aber
achten Sie auf den Pendeleffekt und darauf, dass im Falle eines Sturzes ein Kantenkontakt möglich ist.
Stellen Sie sicher, dass im Falle eines Sturzes unter den Füßen des Benutzers ausreichend Freiraum vorhanden ist. Der Freiraum sollte mindestens 2,5 Meter unter den Füßen betragen, bei einem Einsatz in einem Winkel von 30 Grad sollte dieser Freiraum bis zu 3 Meter betragen (Abb. 6). Achten Sie stets darauf, das das EHSG-Fangseil jederzeit straff, ohne angelegt wird, da ein schlaffes Gurtband eine potenzielle Gefahr darstellt.
Befestigen Sie das Verbindungsstück am Ende des Beutels am Gurt. Befestigen Sie die großen Verbindungsstücke an einem geeigneten Anschlagpunkt (EN 795) (Abb. 7).
Der hintere Befestigungspunkt ist zugleich ein geeigneter Anschlagpunkt (Abb. 8).
Als Alternative zum Anschlagen der beiden großen Verbindungsstücke an demselben Verankerungspunkt ist es zulässig, das Ersatzbein mit einer Parkschlaufe zu verbinden (Abb. 9). Niemals direkt an den Gurt befestigen.
Für eine kontinuierliche Befestigung während der Arbeit sollen Sie sich abwechselnd an verschiedenen Anschlagpunkten immer so hoch wie möglich befestigen (Abb. 10).
ALLGEMEINE HINWEISE
1. Vor der Verwendung muss der Arbeitgeber eine ausführliche Risikobewertung unter Beachtung von Anschlagpunkten, potenzielle Fallstrecke (einschließlich Pendel), Hindernisse, das Rettungssystem usw. durchführen, um festzustellen, ob es sich um das richtige Produkt für die auszuführenden Arbeiten handelt, bei der ein Absturz möglich ist.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass ein geeigneter Rettungsplan vorhanden ist, um mit Notfällen während der Arbeit umzugehen und um die Bergung des Benutzers im Falle eines Sturzes an einen sicheren Ort zu ermöglichen.
3. Die Anschlagvorrichtung oder der Anschlagpunkt sollte immer so positioniert und die Arbeit so ausgeführt werden, das die Möglichkeit eines Sturzes und die Sturzentfernung minimiert werden.
4. Der Kontakt mit Kanten mit kleinem Radius (<0,5 mm) muss vermieden werden und ein Kantenschutz in Betracht gezogen werden. Verwenden Sie niemals ein Gurtband-EHSG, wenn ein Kantenkontakt möglich ist.
5. Nicht empfohlen für den Einsatz an horizontalen Seilsicherungssystemen.
6. Vergewissern Sie sich, dass in einem Auffangsystem nur ein Ganzkörpergeschirr verwendet wird, der entsprechend CE-gepruft ist (z. B. EN 361/EN 1497) und dass die Verbindungsmittel mit den Befestigungspunkten des Auffangsgurts kompatibel sind. Seien Sie sich möglicher Gefahren bewusst, die durch die Verwendung von Kombinationen von Ausrüstungsgegenständen entstehen können, bei denen die sichere Funktion eines Gegenstands durch die sicheren Funktion eines anderen Gegenstands beeinträchtigt oder behindert wird.
7. Stellen Sie bei der ersten Verwendung sicher, dass der erste Teil der Produktkarte ausgefüllt und das Datum der ersten Verwendung eingetragen wird.
8. Die Benutzer werden darauf hingewiesen, dass bestimmte Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Schwindel, Epilepsie, Drogen- oder Alkoholabhängigkeit die Sicherheit des Benutzers bei normalem Gebrauch und in Notfällen beeinträchtigen können.
9. Es ist sehr wichtig, dass das Produkt sofort außer Betrieb genommen wird, wenn das Gerät übermäßige Abnutzung oder Schäden an einem Teil aufweist oder in einen Sturz verwickelt war. Im Zweifelsfall das Gerät nicht verwenden und fachkundigen Rat einholen. Das Gerät darf in diesem Fall nur dann verwendet werden, wenn eine schriftliche Person die Sicherheit schriftlich bestätigt hat. Der Kontakt mit starken Chemikalien kann die Komponenten beschädigen. Bei der Verwendung auf offener See versuchen Sie, die Exposition auf ein Minimum zu beschränken. Im Zweifelsfall ist
Ein einziehbares
10. Setzen Sie das Gerät niemals extremen Temperaturen unter über -25°C bis +50°C aus. Vermeiden Sie elektrischen Kontakt und starke Chemikalien, die die Komponenten beschädigen können. Bei der Verwendung auf offener See versuchen Sie, die Exposition auf ein Minimum zu beschränken. Im Zweifelsfall ist Sie einzuholen.
11. Wichtig: Lassen Sie niemals zu, dass das Gurtband mit hoher Geschwindigkeit eingezogen wird, da sich dadurch der Verriegelungsmechanismus lösen kann. Langsam einrollen lassen.
12. Die Verwendung von alternativen Ersatzteilen ist verboten.
13. Versuchen Sie niemals, dieses Produkt ohne unsere schriftliche Zustimmung zu verändern, zu reparieren oder zu warten. Versuchen Sie niemals, das Gehäuse zu öffnen.
WERKSTOFFE:
Der Werkstoff der textilen Fangschnur und die Naht besteht aus Nylon, Polyester oder aus Ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMW-PE). Die äußere Hülle besteht entweder aus Kohlenstoffstahl, einer Aluminiumlegierung oder aus Nylon.
LAGERUNG, TRANSPORT UND REINIGUNG
1. Stellen Sie sicher, dass das EHSG nicht in Gebrauch ist oder beim Transport an einem sauberen, trockenen Ort und fern von direkter Wärme, Sonnenlicht oder potenziell scharfen oder scheuernden Gegenständen wie Messern oder Werkzeugen sicher und angemessen gelagert wird.
2. Wenn das EHSG bei der Verwendung nass wird, auf natürliche Weise trocknen lassen. Falls erforderlich, ziehen Sie das Kabel oder das Gurtband vollständig heraus und trocknen lassen. Das Waschen dieses Produktes wird nicht empfohlen.
3. Schmutz und Sand abwischen, die Abdeckung nur bei Bedarf abwischen.
PERIODISCHE UNTERSUCHUNGEN UND SERVICE
"Der Benutzer ist verpflichtet, das Gerät vor jedem Gebrauch nach nachstehenden Inspektionskriterien zu überprüfen.
Die Sicherheit des Benutzers hängt von der kontinuierlichen Effizienz und Haltbarkeit des Geräts ab, daher ist eine zusätzliche gründliche und periodische Inspektion durch eine unabhängige, kompetente Person erforderlich, die mit der Inspektion dieser Art von Geräten vertraut ist.
Die Häufigkeit der unabhängigen Prüfung und Inspektion muss den Rechtsvorschriften, der Art der Ausrüstung, der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen (insbesondere beim Einsatz auf offener See) Rechnung tragen und muss mindestens einmal jährlich erfolgen.
Der Chaser ist nicht wartungsfähig. Prüfen Sie das Gerät mindestens alle 12 Monate wie nachstehend beschrieben.
Die Ergebnisse einer Prüfung müssen aufgezeichnet werden.
Das Gerät muss nach spätestens 10 Jahren ab dem Herstellungsdatum auf dem Produktetikett vollständig ersetzt werden.
INSPEKTION:
Gurtband - Ziehen Sie das Gurtband vollständig aus dem Gerät heraus und überprüfen Sie es auf Schnitte, Risse, Abrieb, Brandspuren, Verbrennungen, chemischen Angriff oder stark verfärbte Stellen. Abweichend von allgemeiner Abnutzung wird lokaler Abrieb oft dadurch verursacht, dass der Gurtband über scharfe und/oder über schweweche Kanten geführt wird. Ein lokaler Abrieb kann die Festigkeit erheblich beeinträchtigen. In cas d dubbio, non utilizzi il prodotto e rivolga a un esperto. In tal caso, l'apparecchiatura deve essere utilizzata solo se è stata certificata per iscritto come sicura da una persona autorizzata. Le parti possono essere danneggiate se entrano in contatto con sostanze chimiche forti. Se utilizza diversi elementi, cerchi di ridurre al minimo il livello di esposizione. In caso di dubbio, chieda consiglio.
10. Non esponga mai l'apparecchiatura a temperature estreme diverse da -25°C a +50°C. Eviti il contatto elettrico e le sostanze chimiche forti, che possono danneggiare i componenti. Se utilizza l'offshore, cerchi di ridurre al minimo il livello di esposizione. In caso di dubbio, chieda consiglio.
11. Importante: Non permetta mai alla treccia di riavvolgersi rapidamente, perché ciò potrebbe causare lo sganciamento del meccanismo di bloccaggio. Riavvolgimento lentamente.
12. È vietato utilizzare ricambi alternativi.
13. Non cerchi mai di modificare, riparare o riparare questo prodotto senza la nostra approvazione scritta. Non cerchi mai di aprire l'alloggiamento.
MATERIALI
Il materiale del cordino e il filo di cucitura sono in nylon, poliestere o polietilene ad altissimo peso molecolare. Il corpo esterno è in acciaio al carbonio, lega di alluminio o nylon.
CONSERVAZIONE, TRASPORTO E PULIZIA
1. Quando non è in uso o durante il trasporto, si assicuri che il GCSA sia conservato in modo appropriato e sicuro in un luogo pulito e asciutto e lontano dal calore diretto o dalla luce del sole o da oggetti affilati, taglienti o abrasivi come coltelli o utensili.
2. Se il GCS si bagna durante l'uso, lo lasci asciugare naturalmente. Se necessario, estraggo completamente il cavo o la treccia e lasci asciugare. Il lavaggio di questo prodotto non è raccomandato.
3. Pulisca i depositi di sporco e di grumi e pulisca solo il coperchio, se necessario.
ISPEZIONI E ASSISTENZA PERIODICA
Prima di ogni utilizzo, l'utente deve ispezionare l'apparecchiatura seguendo le linee guida di ispezione riportate di seguito. La sicurezza dell'utente dipende dalla continua efficienza e durata dell'apparecchiatura, da cui la necessità di un'accurata ispezione periodica da parte di una persona imparziale e competente che abbia familarità con l'ispezione di tali apparecchiature.
Le ispezioni e gli esami indipendenti devono essere effettuati almeno una volta all'anno, tenendo conto della legislazione, del tipo di apparecchiatura, della frequenza d'uso e delle condizioni ambientali (soprattutto se utilizzate in alto mare).
Chaser non è un prodotto revisionabile. Eseguo l'ispezione almeno ogni 12 mesi, come indicato di seguito.
Gli esiti di una verifica devono essere registrati.
L'apparecchiatura deve essere completamente sostituita entro 10 anni dalla data di fabbricazione indicata sull'etichetta del prodotto.
ISPEZIONE
Treccia - Estraggo completamente e controlli se ci sono tagli, strappi, abrasioni, bruciature, bruciature, effetti chimici, aree scolorite. A differenza dell'abrasione generale, l'abrasione localizzata è solitamente causata dal passaggio della treccia su bordi taglienti e può causare una grave perdita di resistenza. Un leggero danno alle fibre esterne può essere considerato accettabile, ma se si verifica una grave riduzione o un allargamento della larghezza o dello spessore, o una grave discoloro significa che l'apparecchiatura deve essere sostituita immediatamente.
Cucitura - Controlli che non ci siano punti rotti, allentati, usurati o sfilacciati o macchie scolorite.
Marcatura del prodotto - Controlli che il numero di serie, compreso il numero di serie, sia leggibile.
Se viene riscontrato uno dei difetti di cui sopra o se ha dei dubbi, rifiuti immediatamente il GSDO. Lo segnali chiaramente come NON USARE.
RIPARAZIONE
Il GSDO non deve essere modificato o riparato se non su nostra indicazione scritta. Solo le persone autorizzate da noi possono effettuare qualsiasi riparazione. In caso di dubbio, contatti RIDGEGEAR per una consulenza.
REGISTRAZIONI
Quando utilizza il prodotto per la prima volta, si assicuri che la prima sezione della scheda di registrazione del prodotto sia compilata e che sia registrata la data del primo utilizzo.
Si assicuri che il prodotto venga ispezionato a intervalli regolari, a seconda della frequenza di utilizzo. I dettagli di tutte le ispezioni devono essere registrati negli appositi spazi della scheda di registrazione.
Se il prodotto viene rivenduto al di fuori del Paese di destinazione originale, è essenziale per la sicurezza dell'utente che le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica e la riparazione siano fornite nella lingua del Paese in cui il prodotto viene utilizzato.
VITA UTILE
Massimo 10 anni dalla data di fabbricazione. Evitare l'usura e la contaminazione e una corretta conservazione garantiranno una durata ottimale.
ORGANIZZAZIONI APPROVATE
1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.
DESCRIZIONE DELLE MARCATURE DEL PRODOTTO
2/A. Produttore (o cliente) - 2/B. Standard EN, anno e tipo - 2/C. Resistenza minima alla rottura - 2/D. Numeri dell'organismo notificato (se applicabile) - 2/E. Avvertenza di leggere le istruzioni - 2/F. Dettagli di contatto - 2/G. Codice prodotto - 2/H. Numero unico di tracciabilità - 2/I. Data di fabbricazione - 2/J. Codice QR

FR Anti-chute à rembobinage RIDGEGEAR (GSDO) RGL28 Chaser Mode d'emploi

Lire et comprendre avant d'utiliser
Conforme à EN 360:2002
Important: Veuillez lire et comprendre ces instructions avant utilisation
Ce produit ne doit être utilisé que par le personnel convenablement formé et compétent pour utiliser le produit en toute sécurité. Il est recommandé de l'utiliser pour des applications personnelles.
Le dispositif antichute rétractable ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné, c'est-à-dire pour empêcher un seul utilisateur de tomber (EN 360). Ne pas utiliser à d'autres fins. Lors de l'utilisation, la ligne de sécurité suivra l'utilisateur lors de la descente et de la montée, et en cas de chute, le mécanisme sera automatiquement verrouillé grâce à sa fonction d'absorption des chocs. Après cela, l'utilisateur devra être évacué.
Instructions d'utilisation
Avant chaque utilisation, l'utilisateur doit avoir la possibilité d'effectuer des vérifications préalables à l'utilisation et avoir reçu une formation sur le sujet pour s'assurer que le GSDO est exempt d'erreurs et sûr à utiliser
Retirez délicatement les sangles des deux rétracteurs et vérifiez les dommages ou l'abrasion. (Figure 1).
Assurez-vous que l'amortisseur est à l'intérieur de la poche de gaine et qu'il n'y a aucun signe d'ouverture dessus (Figure 2) S'il est ouvert, n'utilisez pas
Le mécanisme de verrouillage DOIT ÉGALEMENT être vérifié avant utilisation. Vérifiez lentement si le mouvement de retrait et de rembobinage de la tresse se déroule correctement (figure 3). Ne le laissez pas rembobiner rapidement
Tirez rapidement sur la tresse avec une main gantée pour vous assurer que la lanière se verrouille correctement (figure 4). Ne jamais utiliser le produit si cela ne se produit pas.
Si cela ne se produit pas, N'utilisez JAMAIS le produit
Assurez-vous que les crochets du connecteur s'ouvrent et se ferment correctement
Vérifiez le poids maximum autorisé pour un utilisateur
Essayez toujours de vous assurer que les points d'appui sont verticalement au-dessus de l'utilisateur pour éviter l'effet pendule et le risque supplémentaire de heurter un obstacle. Évitez de l'utiliser dans des endroits où l'angle vertical est supérieur à 30 degrés (Figure 5). La longue dossière RTFA fonctionne en position inclinée et horizontale, mais
Soyez conscient de l'effet pendule et de la possibilité de contact avec les bords en cas de chute
Assurez-vous qu'il y a suffisamment de place libre sous les pieds de l'utilisateur en cas de chute. Il devrait y avoir au moins 2,5 mètres d'espace libre sous le niveau du pied, et s'il est utilisé à un angle de 30 degrés, cette distance devrait aller jusqu'à 3 mètres (Figure 6). Une tresse lâche peut créer un danger, alors assurez-vous que la lanière GSDO est enregistrée sans être lâche
Fixez le connecteur à l'extrémité de la pochette au harnais. Fixez les gros connecteurs à un point d'appui approprié (EN 795) (Figure 7)
Le point d'appui arrière est également un point de connexion pratique (figure 8)
Au lieu de connecter les deux gros connecteurs au même point d'appui, il est permis de connecter la jambe inactive à un point de stationnement (figure 9). Ne jamais se connecter directement au harnais
Pour être constamment connectés pendant les activités de travail, connectez-les alternativement à des points d'appui séparés et fixez-les toujours aussi haut que possible (Figure 10).
GÉNÉRAL GUIDE
1. Une évaluation détaillée des risques doit être effectuée par l'employeur avant utilisation, et si le produit est apte à tomber sur le travail à effectuer, en tenant compte des piliers, de la distance de chute potentielle (y compris le pendule), des obstacles et du système de récupération, etc.
2. "Avant utilisation, assurez-vous qu'un plan de sauvetage approprié est en place pour faire face à toute urgence pouvant survenir p

dodatkowe ryzyko uderzenia w przeszkodę. Staraj się unikać używania urządzenia, gdy kąt do pionu jest większy niż 30 stopni (rys. 5). Smycz UPTZ będzie działać w pozycji pochylonej i poziomej, ale
należy pamiętać o efekcie wahadła i możliwym kontakcie krawędzi w przypadku upadku.
Upewnij się, że pod stopami użytkownika jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni na wypadek upadku. Powinno to znajdować się co najmniej 2,5 metra poniżej poziomu stóp lub do 3 metrów, jeśli jest używane pod kątem 30 stopni (rys. 6).
Zawsze upewnij się, że smycz UPTZ jest założona bez luzu, ponieważ luźna taśma jest potencjalnie niebezpieczna.
Przymocuj złącze na końcu worka do uprzęży. Przymocuj duże łączniki do odpowiedniego punktu kotwiczenia (EN 795) (rys. 7).
Tylny punkt mocowania jest również odpowiednim punktem podłączenia (rys. 8).
Alternatywnie do podłączenia obu dużych łączników do tego samego punktu kotwiczenia, dopuszczalne jest podłączenie nogi zapasowej do pętli parkingowej (rys. 9). Nigdy nie wpinaj się bezpośrednio w uprząż.
Aby zapewnić ciągłe mocowanie podczas pracy, podłączaj je naprzemiennie do oddzielnych punktów kotwiczenia i zawsze mocuj możliwie jak najwyżej (rys. 10).

INSTRUKCJA OGÓLNA

1. Przed użyciem pracodawca musi przeprowadzić szczegółową ocenę ryzyka, aby ustalić, czy jest to właściwy produkt, odpowiedni do rodzaju pracy, jaką należy wykonać w przypadku upadku, biorąc pod uwagę punkty zakotwiczenia, potencjalną odległość upadku (łącznie z wahadłem), przeszkody, system ratunkowy itp.
2. Przed użyciem należy upewnić się, że istnieje odpowiedni plan ratunkowy uwzględniający wszelkie sytuacje awaryjne, które mogą wystąpić podczas pracy i umożliwiający odzyskanie użytkownika w bezpiecznym miejscu w przypadku upadku.
3. Urządzenie kotwiczące lub punkt kotwiczący należy zawsze ustawić, a prace wykonywać w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko upadku i odległość upadku.
4. Należy unikać kontaktu z krawędziami o małym promieniu (<0,5 mm) i należy rozważyć zabezpieczenie krawędzi. Nigdy nie używaj UPTZ tam, gdzie możliwy jest kontakt krawędziowy.
5. Nie zaleca się stosowania w poziomych systemach linek asekuracyjnych.
6. Upewnij się, że w systemie zabezpieczającym przed upadkiem używana jest wyłącznie uprząż pełna, posiadająca odpowiedni certyfikat CE (np. EN 361/EN 1497), a łączniki smyczy są kompatybilne z punktami mocowania uprzęży. Należy mieć świadomość wszelkich możliwych niebezpieczeństw, które mogą powstać w wyniku użycia kombinacji elementów wyposażenia, w których na bezpieczne funkcjonowanie jednego elementu wpływa lub zakłóca bezpieczne działanie innego.
7. Przy pierwszym użyciu należy wypełnić pierwszą część karty produktu i zapisać datę pierwszego użycia.
8. Ostrzega się użytkowników, że niektóre schorzenia, takie jak choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, zawroty głowy, epilepsja, uzależnienie od narkotyków lub alkoholu, mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika podczas normalnego i awaryjnego użytkowania.
9. Należy koniecznie upewnić się, że produkt został natychmiast wycofany z użytku, jeśli urządzenie wykazuje nadmierne zużycie, uszkodzenie jakiejkolwiek części lub uległo upadkowi. W razie wątpliwości nie stosować i zasięgnąć porady specjalisty. Urządzenia można wówczas używać wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez kompetentną osobę, że jest to bezpieczne. Kontakt z silnymi chemikaliami może spowodować uszkodzenie elementów. Podczas korzystania na otwartym morzu, staraj się ograniczyć poziom narażenia do minimum. W razie wątpliwości zasięgnij porady.
10. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnych temperatur poza zakresem −25°C do +50°C. Unikaj kontaktu elektrycznego i silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić elementy. Podczas korzystania na otwartym morzu, staraj się ograniczyć poziom narażenia do minimum. W razie wątpliwości zasięgnij porady.
11. Ważne: Nigdy nie pozwalaj, aby taśma zwijała się z dużą prędkością, ponieważ mogłoby to spowodować przesunięcie mechanizmu blokującego. Powoli wprowadzaj z powrotem do urządzenia.
12. Zabrania się stosowania alternatywnych części zamiennych.
13. Nigdy nie próbuj modyfikować, naprawiać ani serwisować tego produktu bez naszej pisemnej zgody. Nigdy nie próbuj otwierać obudowy.

MATERIAŁY

Materiał tekstylny smyczy i nici do szycia to nylon, poliester lub UHMWPE. Obudowa zewnętrzna jest wykonana ze stali węglowej, stopu aluminium lub nylonu.

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I CZYSZCZENIE

1. Upewnij się, że gdy UPTZ nie jest używana lub podczas transportu, jest bezpiecznie i odpowiednio przechowywana w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła lub światła słonecznego lub jakichkolwiek potencjalnie ostrych lub ściernych przedmiotów, takich jak noże lub narzędzia.
2. Jeżeli UPTZ zamoczy się podczas użytkowania, należy pozostawić ją do naturalnego wyschnięcia. Jeśli to konieczne, całkowicie wyciągnij kabel lub taśmę i pozostaw do wyschnięcia. Nie zaleca się prania tego produktu.
3. Wytrzyj nagromadzony brud i piasek, a następnie wytrzyj pokrywę tylko w razie potrzeby.

BADANIA OKRESOWE I SERWIS

Przed każdym użyciem użytkownik powinien sprawdzić sprzęt zgodnie z poniższymi wytycznymi dotyczącymi kontroli. Bezpieczeństwo użytkownika zależy od ciągłej wydajności i trwałości sprzętu, dlatego wymagany jest dodatkowy, dokładny przegląd okresowy przeprowadzany przez niezależną, kompetentną osobę zaznajomioną z przeglądami tego typu sprzętu
Częstotliwość niezależnych badań i inspekcji musi uwzględniać ustawodawstwo, typ sprzętu, częstotliwość użytkowania i warunki środowiskowe (szczególnie w przypadku stosowania na morzu), ale musi odbywać się co najmniej raz w roku.
Chaser jest nienaprawialny. Sprawdzaj, jak pokazano poniżej, przynajmniej co 12 miesięcy.
Wyniki i datę kontroli należy odnotować.
Sprzęt należy całkowicie wymienić po maksymalnie 10 latach od daty produkcji podanej na etykiecie produktu.

KONTROLA

Taśma — całkowicie wycofaj taśmę z urządzenia i sprawdź, czy nie ma nacięć, rozdarć, przetarć, śladów przypaleń, działania środków chemicznych lub mocno odbarwionych plam. Miejscowe ścieranie, różniące się od ogólnego zużycia, jest często spowodowane przechodzeniem taśmy przez ostre i/lub ścierne krawędzie i może powodować poważną utratę wytrzymałości. Niewielkie uszkodzenie włókien zewnętrznych można uznać za bezpieczne, jednak poważne zmniejszenie lub zwiększenie szerokości lub grubości lub poważne zniekształcenie wzoru splotu powinno prowadzić do natychmiastowego odrzucenia.
Szwy — sprawdź, czy szwy nie są zerwane, luźne, zużyte lub przetarte lub czy nie występują poważnie odbarwione plamy.
Oznaczenie produktu – sprawdź, czy oznaczenia produktu, w tym numer seryjny, są czytelne.
W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z powyższych wad lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast odrzucić UPTZ. Wyraźnie oznaczyć jako NIE UŻYWAĆ.

NAPRAWA

Niniejsza UPTZ nie może być modyfikowana ani naprawiana, chyba że otrzymano od nas pisemne powiadomienie. Wszelkie naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie kompetentne, upoważnione przez nas osoby. W razie wątpliwości należy skontaktować się z firmą RIDGEGEAR w celu uzyskania dalszych porad.

DOKUMENTACJA

Przy pierwszym użyciu należy wypełnić pierwszą część karty produktu i zapisać datę pierwszego użycia.
Upewnij się, że produkt jest kontrolowany w regularnych odstępach czasu, w zależności od częstotliwości użytkowania. Szczegóły wszystkich kontroli należy odnotować w odpowiednich miejscach na karcie rejestracyjnej.
Dla bezpieczeństwa użytkownika istotne jest, aby w przypadku odsprzedaży produktu poza pierwotnym krajem przeznaczenia sprzedawca dostarczył instrukcje użytkowania, konserwacji, okresowych badań i naprawy w języku kraju, w którym produkt ma być użytkowany.

ŻYWOTNOŚĆ

Maksymalnie 10 lat od daty produkcji. Unikanie ścierania, zanieczyszczeń i prawidłowe przechowywanie zapewnią optymalną żywotność.

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE/ZATWIERDZONE

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

OBJAŚNIENIE OZNACZENIA PRODUKTU

2/A. Producent (lub klient) - 2/B. Norma EN, rok i typ - 2/C. Minimalna siła zrywająca - 2/D. Numery jednostek notyfikowanych/zatwierdzonych (w stosownych przypadkach) - 2/E. Ostrzeżenie, aby przeczytać instrukcje - 2/F. Szczegóły kontaktu - 2/G. Kod produktu - 2/H. Unikalny numer identyfikacyjny - 2/I. Data produkcji - 2/J. Kod QR

FI Ohjeet RIDGEAR:n sisäänvedettävän tyyppisten putoamissuojainten (RTFA:n) (RTFA: Sisäänvedettävät putoamissuojat) RGL28 Chaserin käyttöön

Lue ja ymmärrä ennen käyttöä
täyttää standardin EN 360:2002 vaatimukset.
Tärkeää: Lue ja ymmärrä nämä ohjeet ennen käyttöä.
Tätä tuotetta saavat käyttää vain asianmukaisesti koulutetut ja pätevät henkilöt tuotteen turvalliseen käyttöön. On suositeltavaa käyttää sitä henkilökohtaisiin ongelmiin.
Sisäänvedettävää putoamissuojaa tulee käyttää vain sen aiottuun tarkoitukseen, eli estämään yksittäistä käyttäjää putoamasta (EN 360). Älä käytä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Käytön aikana turvaköysi seuraa käyttäjää laskeutumisen ja nousun aikana, ja putoamisen sattuessa mekanismi lukittuu automaattisesti iskunvaimennusominaisuuden ansiosta. Tämän jälkeen käyttäjä on pelastettava.

Käyttöohjeet
Ennen jokaista käyttöä käyttäjän on oltava asianmukaisesti koulutettu ja pätevä suorittamaan käyttöä edeltävä tarkistus varmistaakseen, että RTFA:ssa ei ole vikoja ja että se on turvallisessa käyttökunnossa.
Vedä nauha varovasti ulos ja tarkista vaurioiden tai kulumien varalta. (Kuva 1).
Varmista, että energianvaimennin pysyy pussin kannessa eikä siinä ole merkkejä laukeamisesta (kuva 2).
Jos se on laukaistu ennen, älä käytä.
Käyttöä edeltävä tarkistus TÄYTYY sisältää lukitusmekanismi. Tarkista hitaasti, että hihna ulottuu ja vetäytyy oikein (kuva 3). Älä anna vetäytyä sisään nopeudella.
Vedä molemmissa kelauslaitteissa nauhaa terävästi hansikkaalla kädellä varmistaaksesi, että kaulanauha lukittuu oikein (kuva 4).
ÄLÄ KOSKAAN käytä tuotetta, jos näin ei tapahdu.
Varmista, että liittimen koukut avautuvat ja sulkeutuvat kunnolla.
Tarkista käyttäjän suurin sallittu paino.
Yritä aina varmistaa, että ankkuripisteet ovat pystysuorassa käyttäjän yläpuolella heilurin vaikutuksen ja esteen törmäysriskin vähentämiseksi. Yritä välttää käyttöä paikoissa, joissa kulma pystysuoraan on suurempi kuin 30 astetta (kuva 5). RTFA kaulanauha toimii kaltevassa ja vaakasuorassa asennossa, mutta
Ole tietoinen heilurin vaikutuksesta ja siitä, että reunakosketus putoamisen yhteydessä on mahdollista.
Varmista, että käyttäjän jalkojen alla on riittävästi vapaata tilaa putoamisen varalta. Tämän tulee olla vähintään 2,5 metriä jalkatason alapuolella tai enintään 3 metriä, jos sitä käytetään 30 asteen kulmassa (kuva 6). Varmista aina, että RTFA-köysi opetetaan löysästi, koska löysät nauhat voivat olla vaarallisia.
Kiinnitä pussin päässä oleva liitin johtosarjaan. Kiinnitä suuret liittimet sopivaan kiinnityspisteeseen (EN 795) (kuva 7).
Myös takakiinnityskohta on sopiva liitoskohta (kuva 8).
Vaihtoehtona molempien suurten liittimien liittämiselle samaan kiinnityspisteeseen on sallittua liittää varajalka pysäköintisilmukkaan (kuva 9). Älä koskaan kiinnitä suoraan valjaisiin.
Jatkuvaa kiinnitystä varten työskentelyn aikana kytke vuorotellen erillisiin kiinnityspisteisiin ja kiinnitä aina mahdollisimman korkealle (kuva 10).

YLEINEN OPAS

1. Ennen käyttöä työnantajan on suoritettava yksityiskohtainen riskiarviointi varmistaakseen, että tämä on oikea tuote, joka soveltuu putoamistilanteessa tehtävään työhön, ottaen huomioon kiinnityspisteet, mahdollinen putoamisetäisyys (mukaan lukien heiluri), esteet, pelastusjärjestelmä jne.
2. "Varmista ennen käyttöä, että käytössä on sopiva pelastussuunnitelma työn aikana mahdollisesti syntyvien hätätilanteiden varalle ja mahdollistaa käyttäjän palauttamisen turvalliseen paikkaan putoamisen sattuessa.
3. Ankkurilaite tai ankkuripiste tulee aina sijoittaa ja työskennellä siten, että putoamismahdollisuus ja putoamisetäisyys on minimoitu."
4. Kosketusta pienisäteisten (<0,5 mm) reunojen kanssa on vältettävä ja reunasuojaus on otettava huomioon. Älä koskaan käytä RTFA-nauhaa, jossa reunakosketus on mahdollista.
5. Ei suositella käytettäväksi vaakasuuntaisissa turvaköysijärjestelmissä.
6. Varmista, että putoamisenestojärjestelmässä käytetään vain kokovartalovaljaita ja että asianmukaisesti CE-hyväksytty (esim. EN 361/EN 1497) ja kaulanauhan liittimet ovat yhteensopivia valjaiden kiinnityskohtien kanssa. Ole tietoinen kaikista mahdollisista vaaroista, joita voi syntyä käytettäessä laiteyhdistelmiä, joissa toisen laitteen turvallinen toiminta vaikuttaa tai häiritsee toisen laitteen turvallista toimintaa.
7. Kun käytät ensimmäistä kertaa, varmista, että tuotetietokortin ensimmäinen osa on täytetty ja ensimmäisen käyttöpäivämäärä on tallennettu.
8. Käyttäjiä varoitetaan, että tietyt sairaudet, kuten sydänsairaus, korkea verenpaine, huimaus, epilepsia, huume- tai alkoholiriippuvuus, voivat vaikuttaa käyttäjän turvallisuuteen normaalissa ja hätäkäytössä.
9. On tärkeää varmistaa, että tuote poistetaan välittömästi käytöstä, jos laitteistossa on liiallista kulumista tai vaurioita jossain osassa tai se on pudonnut. Jos olet epävarma, älä käytä ja kysy neuvoa asiantuntijalta. Laitetta saa tällöin käyttää vain, jos pätevä henkilö on kirjallisesti vahvistanut sen turvallisen kosketuksen ja vahvojen kemikaalien kanssa, jotka voivat vahingoittaa osia. Jos käytät rannikon lähellä, yritä rajoittaa altistumistaso minimiin. Jos olet epävarma, kysy neuvoa.
10. Älä koskaan altista laitetta äärilämpötiloille -25°C - +50°C ulkopuolella. Vältä sähkökosketusta ja vahvoja kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa osia. Jos käytät rannikon lähellä, yritä rajoittaa altistumisen tasoa minimiin. Jos olet epävarma, kysy neuvoa.
11. **Tärkeää: Älä koskaan anna hihnan vetäytyä sisään nopeudella, koska se voi irrottaa lukitusmekanismin. Palaa yksikköön hitaasti.**
12. Vaihtoehtoisten varaosien käyttö on kielletty.
13. **Älä koskaan yritä muokata, korjata tai huoltaa tätä tuotetta ilman kirjallista lupaamme. Älä koskaan yritä avata koteloa.**

MATERIAALIT

Tekstiilinauhan materiaali ja ompelulanka ovat joko nylonia, polyesteriä tai UHMWPE:tä. (Ultrakorkean molekyylipainon polyeteeni) Ulkokuori on joko hiiliterästä, alumiiniseosta tai nailonia.

SÄILYTYS, KULJETUS JA PUHDISTUS

1. Varmista, että kun RTFA ei ole käytössä tai kuljetuksen aikana, sitä säilytetään turvallisesti ja sopivasti puhtaassa, kuivassa paikassa ja poissa suorasta lämmön tai auringonvalon lähteestä tai mahdollisista terävistä tai hankaavista esineistä, kuten veitsistä tai työkaluista.
2. Jos RTFA kastuu käytön aikana, anna sen kuivua luonnollisesti. Tarvittaessa irrota kaapeli tai nauha kokonaan ja anna kuivua. Tämän tuotteen pesua ei suositella.
3. Pyyhi pois kaikki kertynyt lika ja hiekka ja pyyhi kansi vain tarpeen mukaan.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET JA PALVELU

Ennen jokaista käyttöä käyttäjän on tarkastettava laite alla olevien tarkastusohjeiden mukaisesti.
Käyttäjän turvallisuus riippuu laitteiden jatkuvasta tehokkuudesta ja kestävyydestä, joten tämän tyyppisten laitteiden tarkastamiseen perehtynyt riippumaton pätevä henkilö vaatii perusteellisen lisätarkastuksen.
Riippumattomien tarkastusten ja tutkimusten tiheydessä tulee ottaa huomioon lainsäädäntö, laitetyyppi, käyttötiheys ja ympäristöolosuhteet (erityisesti rannikon lähellä käytössä), mutta sen on oltava vähintään vuosittain.
Chaser ei ole huollettavissa. Tarkista alla olevan kuvan mukaisesti vähintään 12 kuukauden välein.
Tarkastuksen tulokset ja päivämäärä on kirjattava.
Laite on vaihdettava kokonaan uusiin enintään 10 vuoden kuluttua tuotteen etiketissä mainitusta valmistuspäivästä.

TARKASTUS

Nauha - Vedä kokonaan ulos laitteesta ja tarkista, ettei siinä ole viiltoja, repeytymiä, hankausta, polttojälkiä, palovammoja, kemiallisia vaurioita tai vakavasti värjäytyneitä läiskiä. Paikallinen hankaus, joka eroaa yleisestä kulumisesta, johtuu usein siitä, että nauha kulkee terävien ja/tai hankaavien reunojen yli, ja se voi aiheuttaa vakavaa lujuuden menetystä. Pieniä ulkokuitujen vaurioita voidaan pitää turvallisena, mutta leveyden tai paksuuden vakavan pienenemisen tai laajentumisen tai kudoskuvion vakavan vääristymisen pitäisi johtaa välittömään hylkäämiseen.
Tikkaukset – tarkista, onko ompeleessa katkenneita, löystyneitä tai kuluneita ompeleita tai voimakkaasti värjäytyneitä laikkuja.
Tuotemerkintä – tarkista, että tuotemerkinnät, mukaan lukien sarjanumero, ovat luettavissa.
Hylkää RTFA välittömästi, jos jokin yllä mainituista vioista löytyy tai jos olet epävarma. Merkitse selvästi EI KÄYTÄ.

KORJAUS

Tätä RTFA:ta ei saa muuttaa tai korjata, ellemme ole kehottanut meitä kirjallisesti. Vain valtuuttamamme henkilöt saavat suorittaa korjauksia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä RIDGEGEARiin lisäohjeita varten.

TALLENNUKSET

Kun käytät ensimmäistä kertaa, varmista, että tuotetietokortin ensimmäinen osa on täytetty ja ensimmäisen käyttöpäivämäärä on tallennettu.
Varmista, että tuote tarkastetaan säännöllisin väliajoin käyttötiheydestä riippuen. Yksityiskohdat kaikista tarkastuksista on kirjattava muistikorttiin niille varattuihin kohtiin.
Käyttäjän turvallisuuden kannalta on olennaista, että jos tuotetta myydään jälleen alkuperäisen kohdemaan ulkopuolella, jälleenmyyjän on toimitettava tuotteen käyttö-, huolto-, määräaikaistarkastus- ja korjausohjeet sen maan kielellä, jossa tuote on käytettäväksi.

ELINIKÄ

Enintään 10 vuotta valmistuspäivästä. Kulumisen, saastumisen välttäminen ja oikea varastointi takaavat optimaalisen käyttöiän.

ILMOITETUT/HYVÄKSYTYT ORGANISAATIOT

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

TUOTEMERKINNÄN SELITYS

2/A. Valmistaja (tai asiakas) - 2/B. EN-standardi, vuosi ja tyyppi - 2/C. Minimaalinen murtolujuus - 2/D. Ilmoitettu/hyväksytty laitoksen numerot (tarvittaessa) - 2/E. Varoitus ohjeiden lukemisesta - 2/F. Yhteystiedot - 2/G. Tuotekoodi - 2/H. Ainutlaatuinen jäljitettävyysnumero - 2/I. Valmistuspäivämäärä - 2/J. QR koodi

CZ Návod k použití Zatahovacího zachycovače pádu (ZZP) RIDGEGEAR RGL28 Chaser

Před použitím si přečtěte a nastudujte.
Splňuje požadavky normy EN 360:2002.
Důležité: Před použitím si přečtěte a nastudujte tento návod.
Tento výrobek by měl používán pouze personálem vhodně vyškoleným a kompetentním v bezpečném používání výrobku. Doporučuje se používat pro osobní účely.
Zatahovací zachycovač pádu by měl být používán pouze k určenému účelu, tj. k zabránění pádu jednoho uživatele (EN 360). Nepoužívejte za žádným jiným účelem. Během používání bude bezpečnostní lano sledovat uživatele při sestupu a výstupu a v případě pádu se mechanismus díky funkci tlumení nárazů automaticky uzamkne. Poté bude nutné uživatele zachránit.

Uživatelské pokyny
Před každým použitím musí být uživatel kompetentní a vyškolený k provedení kontroly před použitím, aby bylo zajištěno, že ZZP je bezchybný a bezpečný pro použití.
Opatrně vytáhněte popruh a zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný. (Obr. 1).
Ujistěte se, že je tlumič v obalu pouzdra a nenese žádné známky otevření (Obr. 2).
Pokud je otevřen, zařízení nepoužívejte.
Kontrola před použitím MUSÍ zahrnovat blokovací mechanismus. Pomalu zkontrolujte, zda se kabel nebo popruh správně natahuje a zatahuje (Obr. 3). Nedovolte, aby se zatáhl rychle.
Rukou v rukavici prudce zatáhněte za popruh, abyste se ujistili, že se lano správně zablokuje na obou navíječích. (Obr. 4).
Pokud se tak nestane, NIKDY výrobek nepoužívejte.
Ujistěte se, že se háčky konektoru správně otevírají a zavírají.
Zkontrolujte maximální povolenou hmotnost pro uživatele.
Vždy se snažte zajistit, aby kotevní body byly svisle nad uživatelem, abyste se vyhnuli efektu kyvadla a nezvýšili riziko nárazu do překážky. Vyhněte se použití tam, kde je vertikální úhel větší než 30 stupňů (Obr. 5). Lano ZZP funguje v nakloněných i vodorovných polohách, ale
mějte na paměti kyvadlový efekt a možnost kontaktu s hranami v případě pádu.
Ujistěte se, že pro případ pádu je pod nohama uživatele dostatek volného prostoru. Pod úrovní chodidel musí být alespoň 2,5 metru volného prostoru a při použití pod úhlem 30 stupňů by tato vzdálenost měla být až 3 metry (Obr. 6). Pokud je popruh uvolněný, může to být nebezpečné, proto se vždy ujistěte, že je lano ZZP napnuté.
Zapojte konektor na konci pouzdra do postroje. Připojte velké konektory k vhodnému kotevnímu bodu (EN 795) (Obr. 7).
Zadní kotevní bod je zároveň vhodným upevňovacím bodem (Obr. 8).
Alternativně k připojení obou velkých konektorů ke stejnému kotevnímu bodu je přípustné připojit volnou nohu k parkovacímu kroužku (Obr. 9). Nikdy nepřipojujte přímo k postroji.
Pro zajištění stálého uchycení během pracovních činností zařízení připevňujte střídavě k jednotlivým kotevním bodům a vždy jej namontujte co nejvýše (Obr. 10).

VŠEOBECNÝ NÁVOD

1. Před použitím musí zaměstnavatel provést podrobné posouzení rizik, aby se zjistilo, zda se z hlediska pádu jedná o správný výrobek vhodný pro typ vykonávané práce, s přihlédnutím ke kotevním bodům, potenciální délce pádu (včetně kyvadla), překážkám, záchrannému systému atd.
2. "Před použitím se ujistěte, že existuje vhodný záchranný plán pro řešení případných mimořádných událostí, které mohou nastat během provozu, a pro zajištění toho, že uživatel bude v případě pádu přesunut do bezpečí.
3. Kotevní zařízení nebo kotevní bod musí být vždy umístěny a práce prováděna tak, aby se minimalizovalo riziko pádu a délky pádu."
4. Je třeba se vyhnout kontaktu s hranami s malým poloměrem (<0,5 mm) a je třeba vzít v úvahu ochranu hran. Nikdy nepoužívejte lano ZZP tam, kde je možný kontakt s hranou.
5. Nedoporučuje se pro použití v horizontálních záchranných systémech.
6. Ujistěte se, že se v systému pro zachycení pádu používá pouze celotělový postroj a že je vhodně schválen podle CE (např. EN 361/EN 1497) a že spojovací prvky lana jsou kompatibilní s upevňovacími body postroje. Buďte si vědomi jakýchkoliv možných nebezpečí, která mohou nastat při používání kombinací částí zařízení, neboť bezpečná funkce jedné položky může být ovlivněna nebo narušena bezpečnou funkcí jiné položky.
7. Při prvním použití se ujistěte, že je vyplněna první část registrační karty produktu a zaznamenejte datum prvního použití.
8. Uživatelé se upozorňují, že některé zdravotní stavy jako jsou srdeční choroby, hypertenze, závratě, epilepsie, závislosti na drogách nebo alkoholu mohou při běžném nebo nouzovém použití ovlivnit bezpečnost uživatele.
9. "Vykazuje-li zařízení nadměrné opotřebení nebo poškození jakékoli části nebo bylo použito při pádu, je nutné zajistit jeho okamžité vyřazení z provozu. Pokud máte pochybnosti, výrobek nepoužívejte a vyhledejte odbornou radu. V takovém případě pak smí být zařízení používáno pouze v případě, že kompetentní osoba písemně potvrdí bezpečnost jeho používání. Díly se mohou poškodit, pokud přijdou do kontaktu se silnými chemikáliemi. Při použití na otevřeném moři se pokuste omezit úroveň expozice na minimum. V případě pochybností vyhledejte radu."
10. Nikdy nevystavujte zařízení extrémním teplotám mimo rozsah -25 ° C až + 50 ° C. Vyvarujte se elektrického kontaktu a silných chemikálií, které by mohly zařízení poškodit. Při použití na otevřeném moři se pokuste omezit úroveň expozice na minimum. V případě pochybností vyhledejte radu.
11. **Nikdy nedovolte, aby se lano navíjelo rychle, protože by to mohlo způsobit uvolnění zajišťovacího mechanismu. Pomalu jej přetočte zpět.**
12. Použití alternativních náhradních dílů je zakázáno.
13. **Nikdy se nepokoušejte upravovat, opravovat nebo servisovat tento výrobek bez našeho písemného souhlasu. Nikdy se nepokoušejte otevřít kryt.**

MATERIÁLY

Materiálem textilní šňůry a šicí nitě jsou nylon, polyester nebo ultravysokomolekulární polyethylen. Vnější plášť je buď uhlíková ocel, hliníková slitina nebo nylon.

SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVA A ČIŠTĚNÍ

1. Ujistěte se, že pokud není ZZP používán, je bezpečně a vhodně skladován na čistém a suchém místě a mimo dosah zdroje přímého tepla nebo slunečního záření nebo předmětů, které mohou být špičaté, ostré nebo abrazivní, jako jsou nože nebo nástroje.
2. Pokud se ZZP během používání namočí, nechte jej přirozeně uschnout. V případě potřeby kabel nebo popruh úplně vytáhněte a nechte uschnout. Nedoporučuje se tento výrobek prát.
3. Otřete veškeré usazeniny nečistot a štěrku v případě potřeby pouze otřete kryt.

PRAVIDELNÁ KONTROLA A SERVIS

"Před každým použitím musí uživatel zařízení zkontrolovat podle níže uvedených pokynů pro kontrolu. Bezpečnost uživatele závisí na trvalé účinnosti a trvanlivosti zařízení, a proto je vyžadována další důkladná pravidelná kontrola nezávislou kompetentní osobou, která je obeznámena s kontrolou tohoto typu zařízení."
Nezávislé kontroly a inspekce se musí provádět alespoň jednou ročně s ohledem na právní předpisy, typ zařízení, četnost použití a podmínky prostředí (zejména pokud se zařízení používá na otevřeném moři).
Chaser není výrobek, ke kterému by byl poskytován servis. Kontrolujte jej alespoň každých 12 měsíců níže uvedeným způsobem.
Datum a kontroly prohlídky musí být zaznamenány.
Zařízení musí být kompletně vyměněno nejpozději po 10 letech od data výroby uvedeného na štítku výrobku.

PROHLÍDKA

Popruh – Úplně jej vytáhněte a zkontrolujte, zda na něm nejsou řezy, trhliny, otěr, stopy ohoření, popálení, vystavení chemikáliím nebo silně vybledlá barva. Místní opotřebení, na rozdíl od běžného opotřebení, je často způsobeno přechodem popruhu přes ostré a / nebo abrazivní hrany a může způsobit vážnou ztrátu pevnosti. Mírné poškození vnějších vláken lze považovat za bezpečné, avšak výrazné zmenšení nebo rozšíření šířky nebo tloušťky nebo závažné narušení struktury vazby musí vést k okamžitému přerušení používání výrobku.
Stehy – Zkontrolujte prasklé, uvolněné, opotřebované nebo roztřepené stehy nebo silně zbarvené skvrny.
Označení výrobku – Zkontrolujte, zda je označení výrobku včetně sériového čísla čitelné.
Pokud zjistíte některou z výše uvedených závad nebo máte-li jakékoli pochybnosti, okamžitě zařízení ZZP vyřaďte. Jasně jej označte NEPOUŽÍVAT.

OPRAVA

Tento ZZP nesmí být upravován ani opravován, pokud vám to písemně nedoporučíme. Veškeré opravy mohou provádět pouze námi pověřené osoby. V případě pochybností kontaktujte společnost RIDGEGEAR a požádejte o další radu.

ZÁZNAMY

Při prvním použití postroje zajistěte, že je vyplněna první část registrační karty produktu a je zaznamenáno datum prvního použití.
Ujistěte se, že je v závislosti na četnosti používání pravidelně kontrolován bezpečnostní popruh. Podrobnosti o všech prohlídkách musí být zaznamenány do příslušných políček na registrační kartě.
Pokud je výrobek dále prodáván mimo zemi původního určení, je pro bezpečnost uživatele nezbytné, aby pokyny k použití, údržbě, pravidelné kontrole a opravě byly poskytnuty v jazyce země, ve které bude výrobek používán.

ŽIVOTNOST

Maximálně 10 let od data výroby. Zabránění opotřebení a znečištění a správné skladování zajistí optimální životnost.

OZNÁMENÉ SUBJEKTY

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

VYSVĚTLENÍ OZNAČENÍ VÝROBKU

2/A. Výrobce (nebo zákazník) - 2/B. EN norma, rok a typ - 2/C. Minimální pevnost v lomu - 2/D. Čísla oznámených subjektů - 2/E. Upozornění pro čtení pokynů - 2/F. Kontaktní informace - 2/G. Kód výrobku - 2/H. Jedinečné sledovací číslo - 2/I. Datum výroby - 2/J. QR kód

NO RIDGEGEAR uttrekkbar fallsikring (GSD) RGL 28 Chaser bruksanvisning

Les og forstå før bruk, samsvarer med kravene i EN 360:2002.
Viktig: Les og forstå denne instruksjonen før bruk.
Dette produktet skal kun brukes av personell som er opplært og kompetent i sikker bruk av produktet. Det anbefales å bruke det til personlige problemer.
Den uttrekkbare falldemperen må kun brukes til det tiltenkte formålet, dvs. for å hindre at en enkelt bruker faller (EN 360). Må ikke brukes til andre formål. Under bruk vil sikkerhetslinen følge brukeren under ned- og oppstigning, og ved fall vil mekanismen automatisk låses takket være dens støtdempende funksjon. Etter det må brukeren reddes.

Brukerinstruksjoner
Før hver bruk må brukeren være kompetent og opplært til å utføre en sjekk før bruk for å sikre at GSDS er feilfritt og trygt å bruke.
Trekk fletten forsiktig ut og inspiser for skade eller slitasje. (Figur 1).
Sørg for at støtdemperen er i hylsterposen og ikke har noen tegn til å åpne seg (Figur 2).
Hvis den er åpnet, må den ikke brukes.
Låsemekanismen MÅ kontrolleres før bruk. Kontroller forsiktig at uttrekking og tilbakespoling av fletten skjer riktig (Figur 3). Ikke la den spole raskt tilbake.
Trekk raskt i fletten med en hanskebelagt hånd for å sikre at snoren er ordentlig låst på begge retraktorene (Figur 4).
Hvis dette ikke skjer, må du ALDRI bruke produktet.
Pass på at koblingskrokene åpnes og lukkes ordentlig.
Sjekk maksimal vekt som er tillatt for en bruker.
Forsøk alltid å sikre at støttepunktene er vertikalt over brukeren for å unngå pendeleffekten og øke risikoen for å treffe en hindring. Unngå bruk der den vertikale vinkelen er mer enn 30 grader (Figur 5). GSDÖ lanyard fungerer i skrå og horisontale posisjoner.
Vær oppmerksom på pendeleffekten og muligheten for kontakt med kantene ved fall.
Sørg for at det er nok ledig plass under brukerens føtter ved fall. Det bør være minst 2,5 meter ledig plass under fotnivået, og hvis den brukes i 30 graders vinkel, bør denne avstanden være opptil 3 meter (Figur 6). Hvis fletten er løs, kan det være farlig, så sørg for at GSDS-snoren læres inn uten å være løs.
Plugg kontakten på enden av posen inn i selen. Fest store koblinger til et passende støttepunkt (EN 795) (Figur 7).
Tilbakeløpssperren er også et praktisk festepunkt (Figur 8).
Som et alternativ til å koble begge de store koblingene til samme støttepunkt, er det tillatt å koble det frie benet til en parkeringsring (Figur 9). Fest aldri direkte til selen.
For å sikre konstant feste under arbeidsaktiviteter, festes vekselvis til separate støttepunkter og alltid monteres så høyt som mulig (Figur 10).

GENERELL GUIDE

1. Før bruk bør det foretas en detaljert risikovurdering av arbeidsgiver og om produktet er av passende type for arbeidet som skal utføres, støttepunkter, potensiell fallavstand (inkludert pendelen), hindringer, redningssystem, etc. bør bestemmes under hensyntagen.
2. Før bruk, sørg for at det er en passende redningsplan på plass for å håndtere eventuelle nødsituasjoner som kan oppstå under drift og for å sikre at brukeren blir brakt i sikkerhet ved et fall.
3. Støtteanordningen eller støttepunktet må plasseres og bearbeides for å minimere muligheten for fall og fallavstanden.
4. Kontakt med kanter med liten radius (<0,5 mm) bør unngås og kantbeskyttelse bør tas i betraktning. Bruk aldri strikket GSDM der kantkontakt er mulig.
5. Det anbefales ikke for bruk i horisontale livlinesystemer.
6. Forsikre deg om at kun en helkroppssele brukes i fallsikringssystemet og at den er riktig CE-godkjent (f.eks. EN 361/EN 1497) og at stropperne er kompatible med selefestepunktene. Vær oppmerksom på de potensielle farene som kan oppstå ved kombinert bruk av ulike utstyrsdeler fordi sikker bruk av en kan påvirke eller forhindre sikker drift av en annen.
7. Når du bruker for første gang, sørg for at den første delen av produktregistreringskortet er fylt ut og datoen for første bruk er registrert.
8. Brukere advares om at visse medisinske tilstander, som hjertesykdom, høyt blodtrykk, svimmelhet, epilepsi, narkotika- eller alkoholmisbruk, kan påvirke brukerens sikkerhet under normal bruk og akuttbruk.
9. Det er svært viktig å sikre at hvis noen del av utstyret blir svært slitt eller skadet, eller hvis det faller ned fra en høyde, tas det ut av drift umiddelbart. Hvis du er i tvil, ikke bruk produktet og søk ekspertråd. I et slikt tilfelle skal utstyret kun brukes hvis det er skriftlig bekreftet at det er trygt av en kompetent person. Deler kan bli skadet hvis de kommer i kontakt med sterke kjemikalier. Hvis du bruker offshore, prøv å minimere eksponeringen. Søk råd hvis du er i tvil.
10. Utsett aldri utstyret for andre ekstreme temperaturer enn −25°C til +50°C. Unngå elektrisk kontakt og sterke kjemikalier som kan skade komponenter. Hvis du bruker offshore, prøv å minimere eksponeringen. Søk råd hvis du er i tvil.
11. **Viktig: La aldri fletten spole raskt tilbake da dette kan føre til at låsemekanismen løsner. Spol sakte tilbake.**
12. Det er forbudt å bruke alternative reservedeler.
13. **Forsøk aldri å modifisere, reparere eller utføre service på dette produktet uten vår skriftlige godkjenning. Prøv aldri å åpne bagasjerommet.**

MATERIALER

Tekstilnørematerialе og sytråd er nylon, polyester eller polyetylen med ultrahøy molekylvekt. Ytterkroppen er laget av karbonstål, aluminiumslegering eller nylon.

LAGRING, TRANSPORT OG RENGJØRING

1. Sørg for at GSDS oppbevares riktig og trygt på et rent, tørt sted når det ikke er i bruk eller under transport og unna direkte varme eller sollys, eller gjenstander som kan være skarpe, skarpe eller slitende, som kniver eller verktøy.
2. Hvis GSDÖ blir våt under bruk, la den tørke naturlig. Trekk eventuelt kabelen eller fletten helt ut og la den tørke. Det anbefales ikke å vaske dette produktet.
3. Tørk vekk smuss og sandrester og tørk av dekselet etter behov.

PERIODISK INSPEKSJON OG SERVICE

Før hver bruk må brukeren inspisere utstyret i henhold til inspeksjonsretningslinjene nedenfor. Brukersikkerhet er avhengig av at utstyret er konstant effektivt og holdbart; Derfor kreves det også omfattende periodisk inspeksjon av en uavhengig og kompetent person som vet hvordan man inspiserer slikt utstyr.
Uavhengige inspeksjoner og inspeksjoner bør utføres minst en gang i året, med hensyn til lovgivning, utstyrstype, bruksfrekvens og miljøforhold (spesielt ved bruk offshore).
Chaser er ikke et brukbart produkt. Inspiser minst hver 12. måned som vist nedenfor.
Inspektionsdato og resultater skal noteres.
Utstyret må skiftes fullstendig ut senest 10 år fra produksjonsdatoen som er angitt på produktetiketten.

BEHANDLING

Flett - Trekk den helt ut og se etter kutt, rifter, skrubbsår, svidde merker, brannskader, kjemisk eksponering eller sterkt misfargede områder. I motsetning til generell slitasje, er lokal slitasje vanligvis forårsaket av at vevingen går over skarpe og/eller slitende kanter og kan føre til alvorlig tap av styrke. Liten skade på de ytre fibrene kan anses som trygge, men hvis det er betydelig reduksjon eller utvidelse i bredde eller tykkelse, eller alvorlig forvrengning av vevemønsteret, bør produktet avvises umiddelbart.
Søm - Se etter ødelagte, løse, slitte eller frynsete sømmer, eller sterkt misfargede flekker.
Produktmerking - Sjekk at produktmerking, inkludert serienummer, er leselig.
Hvis noen av de ovennevnte defektene blir funnet eller du er i tvil, avvis GSD umiddelbart. Merk tydelig IKKE BRUK.

REPARERE

Denne GDPR må ikke endres eller repareres med mindre vi har anbefalt det skriftlig. Kun autoriserte personer autorisert av oss kan utføre reparasjonsarbeid. Hvis du er i tvil, kontakt RIDGEGEAR for råd.

POSTER/REGISTER

1. Når du bruker for første gang, sørg for at den første delen av produktregistreringskortet er fylt ut og datoen for første bruk er registrert.
2. Sørg for at produktet inspiseres med jevne mellomrom avhengig av bruksfrekvensen. Detaljer om alle undersøkelser skal noteres i de relevante plassene på journalkortet.
3. Hvis produktet selges videre utenfor det opprinnelige destinasjonslandet, er det viktig for brukerens sikkerhet at instruksjoner for bruk, vedlikehold, periodisk inspeksjon og reparasjon er gitt på språket til landet der produktet skal brukes.

FORBRUKSTID/LEVETID

Maksimalt 10 år fra produksjonsdato. Unngå slitasje og forurensning og oppbevaring på riktig måte vil sikre optimal levetid.

GODKJENTE ORGANISASJONER

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

BESKRIVELSE AV PRODUKTMERKING

2/A. Produsent (eller kunde) - 2/B. EN standard, årstall og type - 2/C. Minimum bruddstyrke - 2/D. Godkjente organisasjonsnummer - 2/E. Advarsel for leseinstruksjoner - 2/F. Kontaktinformasjon - 2/G. Produktkodee - 2/H. Unikt sporbarhetsnummer - 2/I. Produksjonsdato - 2/J. QR-Kode

LV RIDGEGEAR ievelkamā tipa kritiena ierobežotāja (RTFA) RGL28 Chaser lietošanas instrukcija

Pirms izstrādājuma lietošanas ir jāizlasa un jāizprot šī instrukcija. Atbilst EN 360:2002 prasībām.
Svarīgi! Pirms lietošanas izlasiet un izprotiet šos norādījumus.
Šo izstrādājumu drīkst lietot tikai atbilstoši apmācīts personāls, kas ir kompetents tā drošā lietošanā. Ieteicams personīgai problēmai.
RTFA drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim, proti, nodrošināt kritiena aizturēšanu (EN 360) tikai vienam lietotājam. Neizmantojiet citiem mērķiem. Lietošanas laikā drošības līnija sekos lietotājam piekrišanas vai nolaišanās laikā, un kritiena gadījumā mehānisms automātiski bloķēsies, pateicoties enerģijas absorbcijas īpašībām. Pēc tam lietotājam būs nepieciešama glābšana.

Norādījumi lietotājam
Pirms katras lietošanas reizes lietotājam jābūt atbilstoši apmācītam un kvalificētam veikt pārbaudi pirms lietošanas, lai pārliecinātos, ka kritiena ierobežotājam nav defektu un tas ir drošā lietošanas stāvoklī.
Uzmanīgi izvelciet pīto audumu un pārbaudiet, vai tam vai nav bojājumu vai nodiluma (1. attēls).
Pārliecinieties, vai trieciena absorbētājs atrodas maisiņa apvalkā un tam nav atvēršanas pazīmju (2. att.).
Ja tas ir atvērts, to nedrīkst izmantot.
Pirms lietošanas veiktajā pārbaudē OBLIGĀTI jāpārbauda bloķēšanas mehānisms. Lēnām pārbaudiet, vai pītā auduma josla tiek izstiepta un ievilkta pareizi (3. att.). Neļaujiet tai tikt ievilktai atpakaļ ar lielu ātrumu.
Abos spriegotājos ar cimdā tērptu roku asi pavelk pīto audumu, lai nodrošinātu, ka strope pareizi nobloķējas (4. att.).
Ja tas nenotiek, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet izstrādājumu.
Pārliecinieties, vai savienotājāķi pareizi atveras un aizveras.
Pārbaudiet maksimālo atļauto svaru lietotājam.
Vienmēr centieties nodrošināt, lai noenkurošanās punkti atrastos vertikāli virs lietotāja, lai samazinātu svārsta efektu un papildu risku, ka tas var sadurties ar šķērsli. Centieties izvairīties izmantot izstrādājumu vietās, kur leņķis ir lielāks par 30 grādiem (5. attēls). Strope darbosies slīpā un horizontālā stāvoklī, bet
ņemiet vērā svārsta efektu un to, ka krišanas gadījumā ir iespējama saskare ar malām.
Pārliecinieties, vai kritiena gadījumā zem lietotāja kājām ir pietiekami daudz brīvas vietas. Tai jābūt vismaz 2,5 metriem pēdu līmenī vai 3 metriem, ja to izmanto 30 grādu leņķī (6. att.). Vienmēr parūpējieties, lai strope nebūtu vaļīga, jo vaļīgs pītais audums rada bīstamības risku.
Pievienojiet savienotāju maisiņa galā pie stropes. Pievienojiet lielos savienotājus piemērotam enkura punktam (EN 795) (7. att.).
Piemērots atbalsta punkts ir arī aizmugurējais stiprinājuma punkts (8. att.).
Kā alternatīvu abu lielo savienotāju savienošanai ar vienu un to pašu enkura vietu ir atļauts savienot ar brīvās kājas stāvcilpu (9. att.). Nekad neievietojiet tieši sakabē.
Pastāvīgai piestiprināšanai darba laikā pārmaiņus pievienojiet atsevišķus stiprinājuma punktus un vienmēr pievienojiet pēc iespējas augstāku stiprinājumu (10. att.).

VISPĀRĪGAS INSTRUKCIJAS

1. Pirms lietošanas darba devējam ir jāveic detalizēts riska novērtējums, lai noteiktu, ka šis ir pareizais izstrādājums, kas piemērots kritiena gadījumā veicamā darba veidam, ņemot vērā enkura punktus, iespējamo kritiena attālumu (ieskaitot svārstu), šķēršļus, glābšanas sistēmu utt.
2. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka pastāv piemērots glābšanas plāns, lai reaģētu uz jebkādām ārkārtas situācijām, kas varētu rasties darba laikā un ļautu lietotājam nokrišanas gadījumā noklūt drošā vietā.
3. Enkura ierīce vai enkura punkts vienmēr jānovieto un darbs jāveic tā, lai līdz minimumam samazinātu kritiena un kritiena attāluma iespējamību.
4. Jāizvairās no saskares ar maza rādiusa malām (< 0,5 mm) un jāņem vērā malu aizsardzība. Nekādā gadījumā neizmantojiet pītā materiāla izstrādājumu, kur iespējama saskare ar malām.
5. Nav ieteicams lietot horizontālajās glābšanas līniju sistēmās.
6. Nodrošiniet, lai kritiena ierobežošanas sistēmā tiktu izmantota tikai pilna un atbilstoši CE apstiprināta (piemēram, EN 361/EN 1497) sakabe, un siksnas savienotāji būtu saderīgi ar sakabes stiprinājuma punktiem. Jāapzinās visas iespējamās briesmas, kas var rasties, izmantojot aprīkojuma vienību kombinācijas, kurās jebkura priekšmeta drošo funkciju ietekmē vai traucē cita priekšmeta drošo funkciju.
7. Lietojot pirmo reizi, pārliecinieties, vai ir aizpildīta izstrādājuma ieraksta kartītes pirmā daļa un reģistrēts pirmās lietošanas datums.
8. Lietotāji tiek brīdināti, ka noteiktas medicīniskas saslimšanas, piemēram, sirds slimība, augsts asinsspiediens, vertigo, epilepsija, atkarība no narkotikām vai alkohola, varētu ietekmēt lietotāja drošību normālos un ārkārtas lietošanas apstākļos.
9. Ir būtiski nodrošināt, lai izstrādājums tiktu nekavējoties izņemts no ekspluatācijas, ja iekārtai ir pārmērīgs nolietojums vai kādas daļas bojājums, vai tā ir bijusi iesaistīta kritienā. Šaubu gadījumā pārtrauciet izmantošanu un konsultējieties ar ekspertu. Pēc tam iekārtas drīkst izmantot tikai tad, ja kompetenta persona rakstiski apstiprina, ka tās ir drošas izmantošanai. Nonākot saskarē ar spēcīgām ķīmiskām vielām, sastāvdaļas var tikt bojātas. Ja izmantojat atklātā jūrā, mēģiniet ierobežot ietekmes līmeni līdz minimumam. Šaubu gadījumā lūdziet padomu.
10. Nekad nepakļaujiet iekārtu ekstremālām temperatūrām, kas pārsniedz −25 °C līdz +50 °C robežas. Izvairieties no elektriskā kontakta un spēcīgām ķīmiskām vielām, kas var sabojāt komponentus. Ja izmantojat atklātā jūrā, mēģiniet ierobežot ekspozīcijas līmeni līdz minimumam. Šaubu gadījumā lūdziet padomu.
11. **Svarīgi! Nekādā gadījumā nepieļaujiet, ka pītais audums tiek ātri ievilkts atpakaļ, jo tas var izkustināt bloķēšanas mehānismu no vietas. Lēni satiniet to atpakaļ.**
12. Ir aizliegts izmantot alternatīvas rezerves daļas.
13. **Nemēģiniet modificēt, labot vai apkalpot šo izstrādājumu bez mūsu rakstiskas piekrišanas. Nekad nemēģiniet atvērt izstrādājuma korpusu.**

MATERIĀLI

Tekstila stropes materiāls un šuves diegi ir neilons, poliesters vai īpaši augstas molekulmasas polietilēns. Ārējais korpuss ir izgatavots no oglekļa tērauda, alumīnija sakausējuma vai neilona.

UZGLABĀŠANA, TRANSPORTĒŠANA UN APKOPE

1. Laikā, kad izstrādājums netiek lietots vai tiek transportēts, pārliecinieties, ka tas tiek pareizi un droši uzglabāts tīrā un sausā vietā, pasargājot no tieša karstuma vai saules gaismas ietekmes, kā arī no smailiem, asiem vai abrazīviem priekšmetiem, piemēram, nažiem vai instrumentiem.
2. Ja izstrādājums lietošanas laikā samirkst, ļaujiet tam dabiski izžūt. Ja nepieciešams, pilnībā izvelciet kabeli vai pīto audumu un ļaujiet izžūt. Šo izstrādājumu nav ieteicams mazgāt.
3. Noslaukiet netīrumus un smilšu paliekas, nepieciešamības gadījumā noslaukiet apvalku.

PERIODISKA INSPEKCIJA UN APKOPE

Pirms katras lietošanas lietotājam jāpārbauda izstrādājums, ievērojot turpmāk minētās pārbaudes vadlīnijas.
Lietotāja drošība ir atkarīga no izstrādājuma pastāvīgas efektivitātes un izturības, tāpēc ir nepieciešama rūpīga periodiska pārbaude, ko veic neatkarīga un kompetenta persona, kas pārzina šādu izstrādājumu pārbaudes principus.
Neatkarīgas pārbaudes un apskates jāveic vismaz reizi gadā, ņemot vērā tiesību aktus, iekārtas veidu, lietošanas biežumu un vides apstākļus (jo īpaši, ja to izmanto atklātā jūrā).
Kritiena ierobežotājam netiek nodrošināts serviss. Veiciet pārbaudi vismaz reizi 12 mēnešos, kā norādīts turpmāk.
Inspekcijas datums un rezultāti ir jāreģistrē.
Izstrādājums pilnībā jānomaina ne vēlāk kā 10 gadus pēc tā izgatavošanas datuma, kas norādīts uz izstrādājuma etiķetes.

INSPEKCIJA

Pītais audums: pilnībā izvelciet un pārbaudiet, vai nav iegriezumu, plīsumu, nodiluma, deguma pēdu, deguma vietu, ķīmisku vielu iedarbības, krāsas izbalēšanas. Atšķirībā no vispārējā nodiluma lokālu nodilumu parasti izraisa pinuma virzība caur asām un/vai abrazīvām malām, un tas var izraisīt nopietnu stiprības zudumu. Nelielus ārējo šķiedru bojājumus var uzskatīt par drošiem, bet, ja ir ievērojami samazinājies vai palielinājies platums vai biezums, vai arī stipri izkropļots pinuma raksts, izstrādājums nekavējoties jānoraida.
Izšūšana — pārbaudiet, vai uz šuves nav salauztas, vaļīgi nodilušas vai noberztas šuves vai stipri mainījušies plankumi.
Izstrādājuma marķējums – pārbaudiet, vai izstrādājuma marķējums, tostarp sērijas numurs, ir salasāms.
Ja tiek konstatēts kāds no iepriekš minētajiem trūkumiem vai ja jums rodas šaubas, nekavējoties noraidiet izstrādājumu. Skaidri atzīmējiet to kā NEDERĪGU IZMANTOŠANAI.

REMONTS

Šo kritiena ierobežotāju nedrīkst mainīt vai labot, ja vien mēs to neesam rakstiski ieteikuši. Jebkāda veida remontu drīkst veikt tikai mūsu pilnvarotas personas. Šaubu gadījumā sazinieties ar RIDGEGEAR, lai saņemtu konsultācijas.

IERAKSTI

Lietojot pirmo reizi, pārliecinieties, ka ir aizpildīta izstrādājuma reģistrācijas kartes pirmā sadaļa un reģistrēts pirmās lietošanas datums. Lietojot pirmo reizi, pārliecinieties, ka ir aizpildīta izstrādājuma reģistrācijas kartes pirmā sadaļa un reģistrēts pirmās lietošanas datums.
Nodrošiniet, ka izstrādājums tiek regulāri pārbaudīts atkarībā no lietošanas biežuma. Informācija par visām pārbaudēm jāreģistrē attiecīgajās reģistrācijas kartes vietās.
Ja izstrādājumu tālāk pārdod ārpus sākotnējās galamērķa valsts, lietotāja drošībai ir svarīgi, lai lietošanas, tehniskās apkopes, periodisko pārbaužu un remonta instrukcijas tiktu sniegtas tās valsts valodā, kurā izstrādājums izmantos.

KALPOŠANAS ILGUMS

Ne ilgāk kā 10 gadi no izgatavošanas datuma. Izvairīšanās no nodiluma un piesārņojuma, kā arī pareiza uzglabāšana nodrošinās optimālu kalpošanas ilgumu.

PILNVAROTĀS IESTĀDES

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

IZSTRĀDĀJUMA MARĶĒJUMA PASKAIDROJUMI

2/A. Ražotājs (vai klients) - 2/B. EN standarts, gads un tips - 2/C. Minimālā pārrāvuma izturība - 2/D. Pilnvarotās iestādes numuri - 2/E. Brīdinājums iepazīties ar instrukcijām - 2/F. Kontaktinformācija - 2/G. Izstrādājuma kods - 2/H. Unikāls identifikācijas numurs - 2/I. Izgatavošanas datums - 2/J. Kvadrātkods

LT RIDGEGEAR įtraukiamųjų kritimo stabdytuvų (ĮKS) RGL28 „Chaser" naudojimo instrukcijos

Prieš naudodami perskaitykite ir susipažinkite, atitinka EN 360:2002 reikalavimus.
Svarbu: prieš naudodami perskaitykite ir susipažinkite su šiomis instrukcijomis.
Šo izstrādājumu drīkst lietot tikai atbilstoši apmācīts personāls, kas ir kompetents tā drošā lietošanā. Ieteicams personiskiem jautājumiem.
RTFA drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim, proti, nodrošināt kritiena aizturēšanu (EN 360) tikai vienam lietotājam. Neizmantojiet citiem mērķiem. Lietošanas laikā drošības līnija sekos lietotājam kāpšanas vai nolaišanās laikā, un kritiena gadījumā mehānisms automātiski bloķēsies, pateicoties enerģijas absorbcijas īpašībām. Pēc tam lietotājam būs nepieciešama glābšana.

Naudotojo instrukcijos
Kvalifikuotas ir tinkamai apmokytas specialistas, kiekvieną kartą prieš naudodamas ĮKS, turi patikrinti, ar įrenginys neturi defektų ir yra saugus naudoti.
Atsargiai ištraukite diržą ir patikrinkite, ar jis nėra pažeistas arba nusitrynęs. (1 pav.). Patikrinkite, ar energijos sugėriklis liko dėklo dangtelyje ir nėra jo išsiskleidimo požymių (2 pav.). Nenaudokite jo, jei jis jau buvo išsiskleidęs.
Prieš naudojimą privaloma patikrinti užrakto mechanizmą. Lėtai patikrinkite, ar diržas tinkamai išsitraukia ir įsitraukia (3 pav.). Neleiskite įsitraukti dideliu greičiu.
Mūvėdami pirštinę stipriai patraukite abiejų įtraukiklių diržus norėdami įsitikinti, kad diržas tinkamai užsifiksuoja (4 pav.).
NIEKADA nesinaudokite įrenginiu jei neatlikote toliau nurodytų procedūrų.
Patikrinkite, ar jungties kabliukai tinkamai atsidaro ir užsidaro.
Patikrinkite didžiausią leistiną naudotojo svorį.
Visada stenkitės, kad tvirtinimo taškai būtų vertikaliai virš naudotojo, taip sumažinsite švytuoklės efektą ir papildomą riziką atsitrenkti į kliūtį. Stenkitės įrangos nenaudoti ten, kur kampas su vertikale yra didesnis nei 30 laipsnių (5 pav.). ĮKS dirželis veiks pasvirusioje ir horizontalioje padėtyje, tačiau atkreipti dėmesį į švytuoklės efektą ir į tai, kad kritimo atveju galimas kontaktas su kraštu.
Užtikrinkite, kad po naudotojo kojomis būtų pakankamai laisvos erdvės kritimo atveju. Tai turėtų būti bent 2,5 metro žemiau pėdų lygio arba iki 3 metrų, jei įranga naudojama 30 laipsnių kampu (6 pav.). Visada pasirūpinkite, kad RTFA diržas nebūtų atsipalaidavęs, nes atsipalaidavusį diržą gali būti pavojinga naudoti.
Prijunkite dėklo gale esančią jungtį prie diržo. Pritvirtinkite didžiąsias jungtis prie tinkamo tvirtinimo taško (EN 795) (7 pav.).
Galinį tvirtinimo tašką taip pat galima naudoti kaip tinkamą prijungimo tašką (8 pav.).
Kaip alternatyvą abiejų didžiųjų jungčių prijungimui prie to paties tvirtinimo taško, atsarginę koją leidžiama prijungti prie statymo kilpos (9 pav.). Niekada nekiškite tiesiai į diržą.
Norėdami nuolat tvirtinti atlikdami darbus, pakaitomis jungkite prie atskirų tvirtinimo taškų ir visada tvirtinkite kuo aukščiau (10 pav.).

BENDRASIS NAUDOJIMO VADOVAS

1. Prieš naudojimą darbdavys turi atlikti išsamų rizikos vertinimą ir nustatyti, ar šis įrenginys tinkamas darbams, kurie bus atliekami galimo kritimo atveju, atsižvelgiant į tvirtinimo taškus, galimą kritimo aukštį (įskaitant švytuoklę), kliūtis, gelbėjimo sistemą ir kt.
2. Prieš naudodami įsitikinkite, kad yra parengtas tinkamas gelbėjimo planas, kuriuo vadovaujantis būtų galima spręsti bet kokias avarines situacijas, galinčias kilti darbo metu, ir kuris leistų nukritusį įrenginį naudojusį asmenį nugabenti į saugią vietą.
3. Tvirtinimo įtaisas arba tvirtinimo taškas visada turi būti išdėstytas ir darbai atliekami taip, kad būtų sumažinta kritimo galimybė ir kritimo aukštis.
4. Venkite sąlyčio su mažo spindulio (<0,5 mm) briaunomis ir pasirūpinkite jų apsauga. Niekada nenaudokite diržinės ĮKS juostos ten, kur galimas sąlytis su briaunomis.
5. Nerekomenduojama naudoti su horizontaliomis gelbėjimo lynų sistemomis.
6. Užtikrinkite, kad kritimo stabdytuvų sistemoje būtų naudojami tik viso kūno saugos diržai, tinkamai patvirtinti CE (pvz., EN 361 / EN 1497), o diržų jungtys būtų suderinamos su diržų tvirtinimo taškais. Atkreipkite dėmesį į visus galimus pavojus, kurie gali kilti naudojant įrangos elementų derinius, kai vieno elemento saugiai funkcijai daro įtaką kito elemento saugi funkcija arba jai trukdo.
7. Pirmą kartą naudodami įrangą įsitikinkite, kad užpildyta pirmoji gaminio registracijos kortelės dalis ir įrašyta pirmojo naudojimo data.
8. Naudotojai įspėjami, kad tam tikros sveikatos būklės, pavyzdžiui, širdies ligos, aukštas kraujospūdis, galvos svaigimas, epilepsija, priklausomybė nuo narkotikų arba alkoholio, gali turėti įtakos naudotojo saugumui įprastomis ir kritinėmis sąlygomis.
9. Labai svarbu užtikrinti, kad įranga būtų nedelsiant nustojama naudoti, jei ji pernelyg susidėvėjusi, sugadinta arba buvo nukritusi. Jei abejojate, nenaudokite ir kreipkitės į ekspertą. Įranga gali būti naudojama tik tada, kai kompetentingas asmuo raštu patvirtina, kad ją galima daryti yra saugu, jei ji liečiasi su stipriomis cheminėmis medžiagomis, kurios gali pažeisti sudedamąsias dalis. Jei naudojate atviroje jūroje, stenkitės kuo labiau sumažinti poveikio lygį. Jei abejojate, kreipkitės patarimo.
10. Niekada nelaikykite įrangos ekstremalioje temperatūroje, kuri yra nuo -25 °C iki +50 °C. Venkite kontakto su elektra ir stipriomis cheminėmis medžiagomis, kurios gali pažeisti komponentus. Jei naudojate atviroje jūroje, stenkitės kuo labiau apriboti poveikį. Jei abejojate, kreipkitės į specialistą.
11. **Svarbu: niekada neleiskite, kad diržai būtų įtraukiami dideliu greičiu, nes tai gali sutrikdyti fiksavimo mechanizmo veikimą. Juostą atgal į įrenginį grąžinkite lėtai.**
12. Alternatyvias atsargines dalis naudoti draudžiama.
13. **Niekada nebandykite modifikuoti, taisyti arba atlikti techninės priežiūros darbų be mūsų raštiško sutikimo. Niekada nebandykite atidaryti korpuso.**

MEDŽIAGOS

Tekstilinio diržo medžiaga ir siuvimo siūlai yra pagaminti iš nailono, poliesterio arba itin didelės molekulinės masės polietileno.
Išorinis korpusas yra pagamintas iš anglinio plieno, aliuminio lydinio arba nailono.

SAUGOJIMAS, TRANSPORTAVIMAS IR VALYMAS

1. Užtikrinkite, kad nenaudojant arba transportuojant ĮKS, jis būtų saugiai ir tinkamai laikomas švarioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginio šilumos arba saulės spindulių šaltinio, taip pat nuo bet kokių galimai aštrių arba abrazyvinių daiktų, pavyzdžiui, peilių ar įrankių.
2. Jei naudojant ĮK sudrėksta, leiskite įrangai išdžiūti natūraliomis sąlygomis. Jei reikia, visiškai ištraukite trosą arba diržą ir leiskite išdžiūti. Šio gaminio plauti nerekomenduojama.
3. Nuvalykite susikaupusį purvą ir smėlį ir tik prireikus nuvalykite dangtį.

PERIODINIAI PATIKRINIMAI IR APTARNAVIMAS

Prieš kiekvieną naudojimą darbuotojas turi patikrinti įrangą vadovaudamasis toliau pateiktomis patikros gairėmis. Naudotojo sauga priklauso nuo to, ar įranga nuolat bus veiksminga ir ilgaamžė, todėl nepriklausomas kompetentingas asmuo, išmanantis tokio tipo įrangos patikras taisykles, turi papildomai nuodugniai atlikti periodinius patikros darbus.
Nepriklausomo vertinimo ir patikros dažnumas turi būti nustatomas atsižvelgiant į teisės aktus, įrangos tipą, naudojimo dažnumą ir aplinkos sąlygas (ypač jei ji naudojama atviroje jūroje), tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.
„Chaser" nėra tinkamas naudoti. Patikrinkite vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.
Patikrinimo rezultatai ir data turi būti registruojami.
Įranga turi būti visiškai pakeista ne vėliau kaip po 10 metų nuo pagaminimo datos, nurodytos gaminio etiketėje.

PATIKROS DARBAI

Visiškai ištraukite diržą iš įrenginio ir patikrinkite, ar nėra įpjovimų, įplėšimų, nusitrynusių, nudegusių vietų, cheminių medžiagų padaryto poveikio arba smarkiai išblukusių dėmių. Nudilusios dalys skiriasi nuo bendro nusidėvėjimo ir dažnai atsiranda dėl to, kad diržai trinasi į aštrius ir (arba) abrazyvius kraštus, todėl jų tvirtumas gali smarkiai sumažėti. Nedideli išorinių pluoštų pažeidimai gali būti vertinami kaip saugūs, tačiau jei labai sumažėjo arba padidėjo plotis ar storis, arba pynimo raštas labai deformuotas, šrangos naudoti nebegalima.
Siuvimas - patikrinkite, ar nėra nutrūkusių, atsilaisvinusių, susidėvėjusių ar nutrintų siūlių, ar nėra smarkiai išblukusių siūlių dėmių.
Gaminio ženklinimas - patikrinkite, ar gaminio ženklinimas, įskaitant serijos numerį, yra įskaitomas.
Jei nustatote bet kurį iš pirmiau minėtų trūkumų arba jei jums kyla abejonių, ĮKS nebenaudokite. Aiškiai paženklinkite tokią įrangą - NENAUDOTI.

REMONTO DARBAI

Šio ĮKS negalima modifikuoti arba remontuoti, išskyrus atvejus, kai mes apie tai pranešame raštu. Remonto darbus gali atlikti tik mūsų įgalioti kompetentingi asmenys. Jei abejojate, dėl išsamesnės konsultacijos kreipkitės į RIDGEGEAR.

ĮRAŠAI

1. Pirmą kartą naudodami įrangą įsitikinkite, kad užpildyta pirmoji gaminio registracijos kortelės dalis ir įrašyta pirmojo naudojimo data.
2. Pasirūpinkite, kad įranga būtų reguliariai tikrinama priklausomai nuo naudojimo dažnumo. Visų patikrinimų duomenys turi būti įrašomi į registracijos kortelėje esančias vietas.
3. Jei gaminys perparduodamas už pirminės paskirties šalies ribų, naudotojo saugumui užtikrinti būtina, kad perpardavėjas pateiktų naudojimo, techninės priežiūros, periodinės patikros ir remonto instrukcijas šalies, kurioje gaminys bus naudojamas, kalba.

NAUDOJIMO TRUKMĖ

Ne ilgiau kaip 10 metų nuo pagaminimo datos. Siekiant užtikrinti maksimalų tarnavimo laiką, saugokite įrangą nuo dilimo, užteršimo ir laikykite ją tinkamoje vietoje.

NOTIFIKUOTOSIOS / PATVIRTINTOSIOS ĮSTAIGOS

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

PRODUKTO ŽYMŲ PAAIŠKINIMAI

2/A. Gamintojas (arba klientas) - 2/B. EN standartas, metai ir modelis - 2/C. Minimalus atsparumas trūkimui - 2/D. Paskelbtosios ir (arba) patvirtintosios įstaigos numeriai (jei taikoma) - 2/E. Įspėjimas perskaityti instrukcijas - 2/F. Kontaktinė informacija - 2/G. Įrangos kodas - 2/H. Unikalus identifikavimo numeris - 2/I. Pagaminimo data - 2/J. QR kodas

EE RIDGEGEARi sissetõmmatavate kukkumiskaitsevahendite (RTFA) RGL28 Chaseri kasutusjuhised

Enne kasutamist lugege ja saage aru standardi EN 360:2002 nõuetest.
Tähtis: Enne kasutamist lugege need juhised läbi ja saage neist aru.
Šo izstrādājumu drīkst lietot tikai atbilstoši apmācīts personāls, kas ir kompetents tā drošā lietošanā. Ieteicams personiskiem jautājumiem.
RTFA drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim, proti, nodrošināt kritiena aizturēšanu (EN 360) tikai vienam lietotājam. Neizmantojiet citiem mērķiem. Lietošanas laikā drošības līnija sekos lietotājam kāpšanas vai nolaišanās laikā, un kritiena gadījumā mehānisms automātiski bloķēsies, pateicoties enerģijas absorbcijas īpašībām. Pēc tam lietotājam būs nepieciešama glābšana.

Kasutusjuhised
Enne iga kasutamist peab kasutaja olema saanud vastava väljaõppe ja kvalifikatsiooni, et viia läbi kasutuseelne kontroll, et tagada see, et RTFA-l ei ole defekte ja see on kasutamiseks ohutus seisukorras.
Tõmmake lint ettevaatlikult välja ja kontrollige kahjustuste või hõõrdumise suhtes. (Joonis 1).
Veenduge, et energia neelaja jääb koti katte sisse ja sellel pole märke kasutuselevõtmisest (joonis 2). Kui seda on kasutatud, siis ärge kasutage seda.
Kasutuseelne kontroll PEAB sisaldama lukustusmehhanismi. Kontrollige aeglaselt, kas rihm tuleb välja ja tõmbub sisse õigesti (joonis 3). Ärge laske selle sisse tõmbuda kiiresti.
Tõmmake mõlema tõmburi rihmast järsult kindas käega, et kaelapael lukustuks õigesti (joonis 4).
ÄRGE KASUTAGE MITTE KUNAGI toodet, kui seda ei juhtu.
Veenduge, et ühenduskonksud avanevad ja sulguvad korralikult.
Kontrollige kasutaja maksimaalset lubatud kaalu.
Püüdke alati tagada, et kinnituspunktid oleksid kasutaja kohal vertikaalselt, et vähendada pendli efekti ja täiendavat takistusega kokkupõrke ohtu. Püüdke vältida kasutamist kohtades, kus nurk vertikaalse tasapinna suhtes on suurem kui 30 kraadi (joonis 5). RTFA kaelapael töötab kald- ja horisontaalasendis, kuid olge teadlik pendli efektist ja sellest, et kukkumise korral on kokkupuude servaga võimalik.
Kukkumise korral veenduge, et kasutaja jalgade all oleks piisavalt vaba ruumi. See peaks olema vähemalt 2,5 meetrit allpool jalgade tasapinda või kuni 3 meetrit, kui seda kasutatakse 30-kraadise nurga all (joonis 6). Veenduge alati, et RTFA kaelapael oleks lõtvumata, kuna lõtk võib olla ohtlik.
Kinnitage koti otsas olev ühendusklamber rakmete külge. Kinnitage suured ühendusklambrid sobivasse kinnituspunkti (EN 795) (joonis 7).
Tagumine kinnituspunkt on samuti sobiv ühenduspunkt (joonis 8).
Alternatiivina mõlema suure ühendusklambri ühendamisele sama kinnituspunktiga on lubatud varujalg ühendada parkimisaasaga (joonis 9). Ärge kunagi kinnitage otse rakmete külge.
Pidevaks kinnitamiseks töötamise ajal ühendage vaheldumisi eraldi kinnituspunktidega ja kinnitage alati nii kõrgele kui võimalik (joonis 10).

ÜLDJUHEND

1. Enne kasutamist peab tööandja läbi viima üksikasjaliku riskianalüüsi, et teha kindlaks, et tegemist on õige tootega, mis sobib töö tegemiseks, kus võib kukkuda, võttes arvesse kinnituspunkte, võimalikku kukkumiskaugust (sh pendel), takistusi, päästesüsteemi jne.
2. Enne kasutamist veenduge, et töö käigus tekkida võivate hädaolukordade lahendamiseks on olemas sobiv päästeplaan, mis võimaldab kasutaja kukkumise korral ohutusse kohta toimetada.
3. Ankurdusseade või kinnituspunkt tuleb alati paigutada ja tööd peab tegema nii, et kukkumise võimalus ja kukkumiskaugus oleks minimaalne.
4. Vältida tuleb kokkupuudet väikese raadiusega (<0,5 mm) servadega ja kaaluda servade kaitsmist. Ärge kunagi kasutage rihma RTFA-d, kus on võimalik servadega kokkupuude.
5. Seda ei soovitata kasutada horisontaalsetes päästeröngassüsteemides.
6. Veenduge, et kukkumiskaitsesüsteemis kasutataks ainult kogu keha rakmeid ning et need on sobivalt CE-ga heaks kiidetud (nt EN 361/EN 1497) ja kaelapaela ühendusklambrid ühilduvad rakmete kinnituspunktidega. Olge teadlik võimalikest ohtudest, mis võivad tekkida seadmete kombinatsioonide kasutamisel, mille puhul ühe üksuse ohutut funktsiooni mõjutab või häirib mõni teine seade.
7. Esmakordsel kasutamisel veenduge, et toote arvestuskaardi esimene osa oleks täidetud ja esmakordse kasutamise kuupäev oleks salvestatud.
8. Kasutajaid hoiatatakse, et teatud meditsiinilised seisundid, nagu südamehaigused, kõrge vererõhk, peapööritus, epilepsia, narko- või alkoholisõltuvus, võivad tava- ja hädaolukorras kasutamisel mõjutada kasutaja ohutust.
9. Oluline on tagada, et toode eemaldatakse viivitamatult kasutusest, kui seadme mis tahes osa on ülemäära kulunud või kahjustatud või on kukkunud. Kui kahtlete, ärge kasutage ja küsige nõu spetsialistilt. Seadmeid tohib seejärel kasutada ainult siis, kui pädev isik on kirjalikult kinnitanud, et see on ohutu kokkupuutel ja tugevate kemikaalidega, mis võivad komponente kahjustada. Kui kasutate avamerel, püüdke kokkupuute taset miinimumini piirata. Kui kahtlete, küsige nõu.
10. Ärge kunagi jätke seadet äärmuslike temperatuuride kätte, mis jäävad vahemikku −25 °C kuni +50 °C. Vältige kokkupuudet elektri ja tugevate kemikaalidega, mis võivad kahjustada komponente. Kui kasutate avamerel, proovige piirata kokkupuute taset miinimumini. Kui kahtlete, küsige nõu.
11. **Tähtis: Ärge kunagi laske rihmal kiiresti tagasi tõmbuda, kuna see võib lukustusmehhanismi paigast nihutada. Sisestage aeglaselt seadmesse tagasi.**
12. Alternatiivsete varuosade kasutamine on keelatud.
13. **Ärge kunagi proovige seda toodet ilma meie kirjaliku nõusolekuta muuta, parandada ega hooldada. Ärge kunagi proovige korpust avada.**

MATERJALID

Tekstiilist kaelapaela materjal ja õmblusniit on kas nailon, polüester või UHMWPE. Väliskest on kas süsinikterasest, alumiiniumisulamist või nailonist.

LADUSTAMINE, TRANSPORT JA PUHASTAMINE

1. Tagage see, et kui RTFA-d ei kasutata või transpordi ajal hoitakse seda kindlalt ja sobivalt puhtas ja kuivas kohas ning eemal otsesest kuumuse või päikesevalguse allikast või mis tahes potentsiaalselt teravatest või abrasiivsetest esemetest, nagu noad või tööriistad.
2. Kui RTFA saab kasutamisel märjaks, laske sellel loomulikult kuivada. Vajadusel eemaldage kaabel või lint täielikult ja laske kuivada. Seda toodet ei soovitata pesta.
3. Pühkige maha kogunenud mustus ja kruus ning pühkige katet ainult vajadusel.

PERIOODILISED KONTROLLID JA TEENINDUS

Kasutaja peab enne iga kasutamist seadme üle vaatama, järgides alltoodud kontrollimise juhiseid. Kasutaja ohutus sõltub seadmete jätkuvast tõhususest ja vastupidavusest, mistõttu on vajalik täiendav põhjalik perioodiline ülevaatus sõltumatu pädeva isiku poolt, kes on seda tüüpi seadmete kontrollimisega kursis.
Sõltumatu kontrollimise ja kontrollimise sagedus peab võtma arvesse seadusandlust, seadmete tüüpi, kasutussagedust ja keskkonnatingimusi (eriti kui seda kasutatakse avamerel), kuid see peab olema vähemalt kord aastas.
Chaser ei ole hooldatav. Kontrollige allpool näidatud viisil vähemalt iga 12 kuu järel.
Kontrolli tulemused ja kuupäev tuleb registreerida.
Seadmed tuleb täielikult välja vahetada maksimaalselt 10 aasta pärast, alates toote etiketil näidatud valmistamiskuupäevast.

KONTROLL

Rihm – Tõmmake seadmest täielikult tagasi ja kontrollige sisselõigete, rebendite, hõõrdumise, kõrbemisjälgede, põletuste, keemiarünnaku või tugevalt värvi muutnud laikude suhtes. Paikne hõõrdumine, mis erineb üldisest kulumisest, on sageli põhjustatud rihma läbimisest üle teravate ja/või abrasiivsete servade ning võib põhjustada tõsist tugevuse kaotust. Väliste kiudude kergeid kahjustusi võib pidada ohutuks, kuid laiuse või paksuse tõsine vähenemine või laienemine või koemustri suur muutumine peaks põhjustama kohese kasutusest väljavõtmise.
Õmblemine – kontrollige, kas õmblustel pole katkiseid, lahtiselt kulunud või hõõrdunud õmblusi või tugevalt värvi muutnud laike.
Toote märgistus – kontrollige, et tootemärgised koos seerianumbriga on loetavad.
Lõpetage RTFA-l kasutamine viivitamatult siis, kui on leitud mõni ülaltoodud defektidest või kui teil on kahtlusi. Pange peale selge märge MITTE KASUTADA.

REMONT

Seda RTFA-d ei tohi muuta ega parandada, välja arvatud juhul, kui oleme kirjalikult nõu andnud. Remonditöid võivad teostada ainult meie poolt volitatud pädevad isikud. Kahtluse korral võtke edasise nõu saamiseks ühendust RIDGEGEARiga.

ARVESTUSKAARDID

1. Esmakordsel kasutamisel veenduge, et toote arvestuskaardi esimene osa oleks täidetud ja esmakordse kasutamise kuupäev oleks salvestatud.
2. Veenduge, et toodet kontrollitakse korrapäraste ajavahemike järel, sõltuvalt kasutussagedusest. Kõikide kontrollimiste üksikasjad tuleb registreerida arvestuskaardil selleks ettenähtud kohtades.
3. Kasutaja ohutuse huvides on oluline, et kui toodet müüakse edasi väljaspool algset sihtriiki, esitab edasimüüja toote kasutamise, hoolduse, perioodilise ülevaatuse ja parandamise juhised selle riigi keeles, kus toodet hakatakse kasutama.

TÖÖIGA

Maksimaalselt 10 aastat alates valmistamiskuupäevast. Hõõrdumise, saastumise vältimine ja õige ladustamine tagab optimaalse kasutusea.

TEATATUD/HEAKSKIIDETUD ASUTUSED

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

2. TOOTE MÄRGISTUSE SELGITUS

2/A. Tootja (või klient) - 2/B. EN standard, aasta ja tüüp - 2/C. Minimaalne purunemistugevus - 2/D. Teavitatud/heakskiidetud keha numbrid (vastavalt vajadusele) - 2/E. Hoiatus juhiste lugemiseks - 2/F. Kontaktandmed - 2/G. Toote kood - 2/H. Unikaalne jälgitav number - 2/I. Tootmiskuupäev - 2/J. QR kood

DK RIDGEGEARi RIDGEGEAR tilbagetrækkelig faldsikring (GSD) RGL 28 Chaser brugsanvisning

Læs og forstå før brug, er i overensstemmelse med EN 360:2002-kravene.
Vigtigt: Læs og forstå denne vejledning før brug.
Dette produkt bør kun bruges af personale, der er passende uddannet og kompetent i sikker brug af produktet. Det anbefales at bruge det til personlige problemer.
Den optrækkelige faldsikring må kun bruges til det tilsigtede formål, det vil sige at forhindre en enkelt bruger i at falde (EN 360). Må ikke bruges til andre formål. Under brug vil sikkerhedslinen følge brugeren under ned- og opstigning, og i tilfælde af et fald vil mekanismen automatisk blive låst takket være dens stødabsorberende funktion. Derefter skal brugeren reddes.

Brugervejledning
Før hver brug skal brugeren være kompetent og uddannet til at udføre en kontrol før brug for at sikre, at GSDS er fejlfri og sikker at bruge.
Træk forsigtigt fletningen ud og inspicér for skader eller slitage. (Figur 1).
Sørg for, at støddæmperen er i hylsterposen og ikke har tegn på åbning (Figur 2). Hvis den er åbnet, må den ikke bruges.
Låsemekanismen SKAL kontrolleres før brug. Kontroller forsigtigt, at udtrækning og tilbagespoling af fletningen sker korrekt (Figur 3). Lad den ikke spole hurtigt tilbage.
Træk hurtigt i fletningen med en handskebeklædt hånd for at sikre, at snoren er korrekt låst på begge retraktorer (Figur 4).
Hvis dette ikke sker, må du ALDRIG bruge produktet.
Sørg for, at stikket kan åbnes og lukkes korrekt.
Tjek den maksimalt tilladte vægt for en bruger.
Forsøg altid at sikre, at omdrejningspunkterne er lodret over brugeren for at undgå pendeleffekten og øge risikoen for at ramme en forhindring. Undgå brug, hvor den lodrette vinkel er mere end 30 grader (Figur 5). GSDÖ lanyard fungerer i skrå og vandrette positioner. Vær opmærksom på pendeleffekten og muligheden for kontakt med kanterne ved fald.
Sørg for, at der er nok ledig plads under brugerens fødder i tilfælde af et fald. Der skal være mindst 2,5 meter fri plads under fodniveauet, og hvis den bruges i en 30-graders vinkel, skal denne afstand være op til 3 meter (Figur 6). Hvis fletningen er løs, kan den være farlig, så sørg for, at GSDS-snoren læres uden at være løs.
Sæt stikket for enden af posen i selen. Fastgør store stik til et passende omdrejningspunkt (EN 795) (Figur 7).
Tilbageløbsspærren er også et praktisk fastgørelsespunkt (Figur 8).
Som et alternativ til at forbinde begge store stik til samme omdrejningspunkt, er det tilladt at forbinde det frie ben til en parkeringsring (Figur 9). Fastgør aldrig direkte til selen.
For at sikre konstant fastgørelse under arbejdsaktiviteter, fastgøres skiftevis til separate omdrejningspunkter og altid monteres så højt som muligt (Figur 10).

GENERELLE INSTRUKTIONER

1. Før brug skal der foretages en detaljeret risikovurdering af arbejdsgiveren, og om produktet er af den passende type til det arbejde, der skal udføres, støttepunkter, potentiel faldafstand (inklusive pendulet), forhindringer, redningssystem mv. bør bestemmes under hensyntagen.
2. Før brug skal du sikre dig, at der er en passende redningsplan på plads til at håndtere eventuelle nødsituationer, der kan opstå under drift, og for at sikre, at brugeren bringes i sikkerhed i tilfælde af et fald. Støtteanordningen eller omdrejningspunktet skal placeres og arbejdes for at minimere muligheden for at falde og faldafstanden.
3. Kontakt med kanter med lille radius (<0,5 mm) bør undgås, og kantbeskyttelse bør tages i betragtning. Brug aldrig strikket GSDM, hvor kantkontakt er mulig.
4. Det anbefales ikke til brug i horisontale livlinesystemer.
5. Sørg for, at der kun bruges en helkropssele i faldsikringssystemet, og at det er korrekt CE-godkendt (f.eks. EN 361/EN 1497), og at lanyard-forbindelserne er kompatible med selens fastgørelsespunkter. Vær opmærksom på de potentielle farer, der kan opstå ved kombineret brug af forskellige udstyrsdele, fordi sikker betjening af et udstyr kan påvirke eller forhindre sikker betjening af et andet.
6. Når du bruger den første gang, skal du sikre dig, at den første del af produktregistreringskortet er udfyldt, og datoen for første brug er registreret.
7. Brugere advares om, at visse medicinske tilstande, såsom hjertesygdomme, forhøjet blodtryk, svimmelhed, epilepsi, stof- eller alkoholmisbrug, kan påvirke brugerens sikkerhed under normal brug og nødsituationer.
8. Det er meget vigtigt at sikre, at hvis en del af udstyret bliver meget slidt eller beskadiget, eller hvis det tabes fra en højde, tages det straks ud af drift. Hvis du er i tvivl, så brug ikke produktet og søg ekspertrådgivning. I et sådant tilfælde bør udstyret kun bruges, hvis det skriftligt er bekræftet som sikkert af en kompetent person. Dele kan blive beskadiget, hvis de kommer i kontakt med stærke kemikalier. Hvis du bruger offshore, så prøv at minimere eksponeringen. Søg råd, hvis du er i tvivl.
9. Udsæt aldrig udstyret for andre ekstreme temperaturer end -25°C til +50°C. Undgå elektrisk kontakt og stærke kemikalier, der kan beskadige komponenter. Hvis du bruger offshore, så prøv at minimere eksponeringen. Søg råd, hvis du er i tvivl.
10. **Vigtigt: Lad aldrig fletningen hurtigt spole tilbage, da dette kan få låsemekanismen til at løsne sig. Spol langsomt tilbage.**
11. Det er forbudt at bruge alternative reservedele.
12. **Forsøg aldrig at ændre, reparere eller servicere dette produkt uden vores skriftlige godkendelse. Forsøg aldrig at åbne bagagerummet.**

MATERIALER

Tekstilnøglematerialе og sytråd er nylon, polyester eller polyethylen med ultrahøj molekylvægt. Den ydre krop er lavet af kulstofstål, aluminiumslegering eller nylon.

OPBEVARING, TRANSPORT OG RENGØRING

1. Sørg for, at GSDS opbevares korrekt og sikkert på et rent, tørt sted, når det ikke er i brug eller under transport og væk fra direkte varme eller sollys eller genstande, der kan være skarpe, skarpe eller slibende, såsom knive eller værktøj.
2. Hvis GSDÖ bliver våd under brug, så lad den tørre naturligt. Træk om nødvendigt kablet eller fletningen helt ud og lad det tørre. Det anbefales ikke at vaske dette produkt.
3. Tør alt snavs og sandaffald væk, og tør blot dækslet af efter behov.

PERIODISK INSPEKTION OG SERVICE

Før hver brug skal brugeren inspicere udstyret i henhold til inspektionsretningslinjerne nedenfor. Brugersikkerheden afhænger af, at udstyret konstant er effektivt og holdbart; Derfor kræves der også en omfattende periodisk inspektion af en uafhængig og kompetent person, som ved, hvordan man inspicerer sådant udstyr.
Uafhængige inspektioner og inspektioner bør udføres mindst én gang om året, under hensyntagen til lovgivning, udstyrstype, brugshyppighed og miljøforhold (især når det bruges offshore).
Chaser er ikke et brugbart produkt. Efterse mindst hver 12. måned som vist nedenfor.
Inspektionsdato og resultater skal noteres.
Udstyret skal udskiftes fuldstændigt senest 10 år fra den fremstillingsdato, der er angivet på produktetiketten.

BEHANDLING

Flet - Træk den helt ud og kontroller for snit, rifter, skrammer, svidninger, forbrændinger, kemisk eksponering eller stærkt misfarvede områder. I modsætning til almindelig slitage er lokalt slid normalt forårsaget af, at vævningen passerer over skarpe og/eller slibende kanter og kan resultere i alvorligt tab af styrke. Små skader på de ydre fibre kan betragtes som sikre, men hvis der er væsentlig reduktion eller udvidelse i bredden eller tykkelsen, eller alvorlig forvrængning af vævningsmønsteret, skal produktet afvises med det samme.
Syning - Tjek for ødelagte, løse, slidte eller flossede syninger eller stærkt misfarvede pletter.
Produktmærkning - Kontroller, at produktmærkning, inklusive serienummer, er læselig.
Hvis nogen af ovennævnte defekter bliver fundet, eller du er i tvivl, skal du straks afvise GSD. Markér tydeligt MÅ IKKE BRUGES.

REPARATION

Denne GDPR må ikke ændres eller repareres, medmindre det er anbefalet af os skriftligt. Kun autoriserede personer, der er autoriseret af os, kan udføre reparationsarbejde. Hvis du er i tvivl, kontakt RIDGEGEAR for råd.

POSTER/TILMELD

1. Når du bruger den første gang, skal du sikre dig, at den første del af produktregistreringskortet er udfyldt, og datoen for første brug er registreret.
2. Sørg for, at produktet efterses med jævne mellemrum afhængigt af brugshyppigheden. Nærmere oplysninger om alle prøver skal noteres i de relevante rum på journalkortet.
3. Hvis produktet videresælges uden for det oprindelige bestemmelsesland, er det af hensyn til brugerens sikkerhed væsentligt, at instruktioner til brug, vedligeholdelse, periodisk eftersyn og reparation leveres på sproget i det land, hvor produktet skal bruges.

FORBRUGSTID/LEVETID

Maksimalt 10 år fra fremstillingsdatoen. Ved at undgå slitage og forurening og opbevare det korrekt sikrer du en optimal levetid.

GODKENDTE ORGANISATIONER

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

BESKRIVELSE AF PRODUKTMÆRKNINGER

2/A. Producent (eller kunde) - 2/B. EN standard, årgang og type - 2/C. Minimum brudstyrke - 2/D. Godkendte organisationsnumre - 2/E. Advarsel om læsning af instruktioner - 2/F. Kontakt information - 2/G. Produktkode - 2/H. Unikt sporbarhedsnummer - 2/I. Produktions dato - 2/J. QR-Kode

HU RIDGEGEAR Visszahúzható Típusú Zuhanásgátló (VTZG) RGL28 Chaser Használati Utasítás

Használat előtt olvassa el és értse meg Megfelel az EN 360:2002 követelményeinek.
Fontos: Kérjük ezt az utasítást használat előtt olvassa el és értse meg.
Ezt a terméket csak megfelelő módon képzett és a termék biztonságos használata témájában hozzáértő személyzet használhatja. Használata személyes problémák esetén javasolt.
A Visszahúzható Típusú Zuhanásgátlót csak a rendeltetésének megfelelően, vagyis egyetlen felhasználó lezuhanásának megakadályozására (EN360) szabad használni. Ne használja más célra. Használat közben, ereszkedéskor és emelkedéskor a biztonsági vonal követni fogja a felhasználót és zuhanás esetén ütéselnyelő jellemzőjének köszönhetően mechanikája automatikusan reteszelődik. Ezt követően a felhasználót meg kell menteni.

Felhasználói Utasítások
Minden használat előtt, a felhasználónak megfelelő képzettséggel és minősítéssel kell rendelkeznie a használat előtti ellenőrzés érdekében azért, hogy megbizonyosodjon a VTZG hibamentességéről és arról, hogy biztonságos használatra alkalmas állapotban van.
A szövetet óvatosan húzza ki és ellenőrizze, hogy van-e rajta sérülés vagy kopás. (1. ábra)
Győződjön meg arról, hogy az energiaelnyelő a tokban van-e és nem mutatja-e a kinyílás jeleit (2. ábra) Ha már kinyílt, ne használja.
A használat előtt FELTÉTLENÜL ellenőrizni kell a záró mechanizmust is. Lassan ellenőrizze, hogy a szövet helyesen húzható-e ki és húzódik-e vissza (3. ábra). Ne engedje, hogy gyorsan húzódjon vissza.
Mindkét visszahúzón kesztyűs kézzel húzza meg élesen a szövetet annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a heveder helyesen lezár (4. ábra). Ha ez nem történik meg, a terméket SEMMIKÉPPEN ne használja.
Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó kampói megfelelően nyílnak és záródnak.
Ellenőrizze a maximálisan megengedett súlyt egy felhasználó esetén.
Mindig próbálja meg biztosítani, hogy a rögzítési pontok függőlegesen a felhasználó felett legyenek annak érdekében, hogy csökkentse az ingahatást és az akadályoknak való ütközés további kockázatát. Próbálja meg elkerülni, hogy olyan helyen használja, ahol a függőlegeshez viszonyított szög 30 foknál nagyobb (5. ábra). A VTZG heveder ferde és vízszintes helyzetben funkcionál, azonban legyen tudatában az ingahatásnak és annak, hogy zuhanás esetén lehetséges az élekkel való érintkezés.
Ügyeljen arra, hogy zuhanás esetén elegendő üres hely legyen a felhasználó lába alatt. A láb szinte alatt legalább 2,5 méter üres helynek kell lennie, 30 fokos szögben történő használatkor ezt a távolságot 3 méterre kell növelni (6. ábra). A laza szövet veszélyt okozhat, ezért mindig ügyeljen arra, hogy az VTZG heveder lazaság nélkül legyen rögzítve, mivel a laza heveder potenciálisan veszélyes.
A tok végén található csatlakozót rögzítse a testhevederhez. A nagy csatlakozókat egy megfelelő rögzítőpontra rögzítse (EN 795). (7. ábra)
A hátsó rögzítési pont ugyanakkor szintén egy megfelelő csatlakozási pont (8. ábra).
Mindkét nagy csatlakozó uganazon rögzítési ponthoz való csatlakoztatásának alternatívájaként megengedett az üresben lévő lábnak egy parkhurokhoz történő csatlakoztatása (9. ábra). Soha ne rögzítse közvetlenül a testhevederhez.
A munkavégzés közbeni folyamatos rögzítettség érdekében váltakoztatva csatlakoztassa a különálló rögzítési pontokhoz és mindig a lehető legmagasabbra rögzítse (10. ábra)

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

1. Használat előtt a munkaadónak részletes kockázatelemzést kell végeznie annak megállapítására, hogy zuhanás esetén ez a megfelelő termék-e az elvégezendő munkatípushoz, figyelembe véve a rögzítési pontokat, a lehetséges zuhanási távolságot (beleértve az ingát), az akadályokat, mentési rendszert, stb.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy van egy megfelelő mentési terv a munka közben esetlegesen felmerülő vészhelyzetek kezelésére és amely lehetővé teszi a felhasználó biztonságos helyre való visszajutását leesés esetén. A rögzítőeszközt, vagy rögzítési pontot mindig úgy kell elhelyezni és a munkát úgy kell elvégezni, hogy a lehető legkisebb legyen a zuhanás lehetősége és a zuhanási távolság.
3. Kerülni kell a kis sugarú (<0,5 mm) élekkel való érintkezést és figyelembe kell venni az élvédelmet. Soha ne használjon szövet VTZG-t, ahol lehetséges élekkel való érintkezés.
4. Vízszintes mentőkötél rendszerekben való használata nem ajánlott.
5. Győződjön meg arról, hogy a zuhanásgátló rendszerben csak teljes testheveder került felhasználásra és megfelelő CE-jóváhagyással (például EN 361/EN 1497) rendelkezik, valamint a heveder csatlakozói kompatibilisek a testheveder rögzítési pontjaival. Legyen tudatában minden olyan lehetséges veszélynek, amely a felszerelések kombinációinak használata során merülhet fel, mert az egyik elem biztonságos működése befolyásolhatja, vagy megzavarhatja egy másik biztonságos működését.
6. Első használatkor biztosítsa, hogy a termék nyilvántartási kártyájának első része ki legyen töltve és az első használat dátuma rögzítve legyen.
7. Figyelmeztetjük a felhasználókat, hogy bizonyos egészségügyi állapotok, például szívbetegség, magas vérnyomás, szédülés, epilepszia, drog- vagy alkoholfüggőség befolyásolhatják a felhasználó biztonságát normál és vészhelyzeti használat során.
8. Nagyon fontos annak a biztosítása, hogy a felszerelés bármely részének túlzott kopása vagy sérülése esetén, illetve ha magasról leesett, a terméket azonnal kivonja a használatból. Kétség esetén ne használja és kérjen tanácsot szakértőtől. A felszerelést ezután csak akkor szabad használni, ha egy hozzáértő személy írásban megerősíti, hogy a felszerelés biztonságos. Erős vegyszerekkel való érintkezés esetén az alkatrészek károsodhatnak. Ha offshore használja, próbálja meg a minimálisra korlátozni az expozíció szintjét. Kétség esetén kérjen tanácsot.
9. Soha ne tegye ki a berendezést a −25°C és +50°C kívüli szélsőséges hőmérsékletnek. Kerülje az elektromos érintkezést és az erős vegyszereket, amelyek károsíthatják az alkatrészeket. Offshore használata esetén próbálja meg a minimálisra korlátozni az expozíció szintjét. Kétség esetén kérjen tanácsot.
10. **Fontos: Soha ne engedje, hogy a szövet nagy sebességgel húzódjon vissza, mert ez elmozdíthatja a záró mechanizmust. Lassan engedje vissza az egységbe.**
11. Alternatív cserealkatrészek használata tilos.
12. **Az írásos jóváhagyásunk nélkül soha ne kísérelje meg módosítani, javítani vagy szervizelni ezt a terméket. Soha ne próbálja meg felnyitni a törzset.**

ANYAGOK

A textil zsinór anyaga és varrócérna nylon, poliészter vagy ultranagy molekulatömegű polietilén. A külső törzs szénacélból, alumíniumötvözetből vagy nejlonból készült.

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS TISZTÍTÁS

1. Győződjön meg arról, hogy amikor a VTZG használaton kívül van, vagy szállítás közben azt megfelelően tiszta, száraz helyen, közvetlen hőforrástól vagy napfénytől, illetve minden potenciálisan éles vagy koptató tárgytól, mint például késektől vagy szerszámoktól távol, megfelelő és biztonságos módon tárolja.
2. Ha a VTZG használat közben nedves lesz, hagyja azt természetes módon megszáradni. Szükség esetén a kábelt vagy a szövetet teljesen húzza ki és hagyja megszáradni. Ennek a terméknek a mosása nem ajánlott.
3. Törölje le a szennyeződéseket és homokszemcséket, szükséges esetben csak a tartót törölje le.

IDŐSZAKOS VIZSGÁLAT ÉS SZERVÍZ

"A felhasználónak minden használat előtt, az alábbi vizsgálati irányelvek szerint meg kell vizsgálnia a felszerelést. A felhasználó biztonsága a felszerelés folyamatos hatékonyságától és tartósságától függ, ezért egy független és hozzáértő személy által végzett átfogó időszakos ellenőrzésre is szükség van, aki ért az ilyen felszerelések ellenőrzéséhez."
Független ellenőrzéseket és vizsgálatokat évente legalább egyszer kell végezni, figyelembe véve a jogszabályokat, a felszerelés típusát, használatának gyakoriságát és a környezeti feltételeket (különösen ha offshore használják).
A Chaser nem szervizelhető termék. Legalább 12 havonta vizsgálja meg az alábbiak szerint.
A vizsgálat dátumát és eredményeit fel kell jegyezni.
A felszerelést a termék címkéjén feltüntetett gyártási dátumot követő 10 év után teljesen ki kell cserélni.

VIZSGÁLAT

Szövet – Húzza ki teljesen az egységből és ellenőrizze, nincsenek-e rajta vágások, szakadások, horzsolások, égési nyomok, égési sérülések, vegyi sérülés vagy erősen elszíneződött foltok. Az általános kopástól eltérő helyi kopást gyakran az okozza, hogy a szövet áthalad az éles és/vagy koptató széleken és ez súlyos erőveszteséget okozhat. A külső szálak enyhe sérülése biztonságosnak tekinthető, azonban a szélesség vagy vastagság jelentős csökkenése vagy kitágulása, vagy a szövetminta súlyos torzulása esetén azonnal el kell utasítani a terméket.
Varrás - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e elszakadt, kopott vagy sérült öltések és erősen elszíneződött foltok a varrásokon.
Termékjelölés - Ellenőrizze, hogy a sorozatszámot is beleértve a termék jelölései olvashatóak-e.
Amennyiben a fenti hibák bármelyikét tapasztalja, vagy bármilyen kétsége van, azonnal utasítsa el a VTZG-t. Jól láthatóan jelölje meg a NE HASZNÁLJA kifejezéssel.

JAVÍTÁS

Az írásos ajánlásunk nélkül ez a VTZG nem módosítható, vagy javítható. Javítási munkálatokat csak az általunk felhatalmazott szakértő személyek végezhetnek. Ha kétségei vannak, forduljon a RIDGEGEAR-hoz további tanácsért.

FELJEGYZÉSEK

1. Első használatkor győződjön meg arról, hogy a termék-nyilvántartási kártya első része ki legyen töltve és az első használat dátuma fel legyen jegyezve.
2. Győződjön meg arról, hogy a termék a használat gyakoriságától függően rendszeres időközökben ellenőrizve legyen. Minden vizsgálat részleteit fel kell jegyezni a nyilvántartási kártya erre szolgáló részén.
3. A felhasználó biztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy ha a termék értékesítése az eredeti rendeltetési országon kívül történik, a viszonteladó használati, karbantartási, időszakos vizsgálati és javítási utasításokat biztosítson annak az országnak a nyelvén, ahol a termék használatba kerül.

ÉLETTARTAM

A gyártás dátumától számítva legfeljebb 10 év. A kopás és beszennyeződés elkerülése, illetve a helyes tárolás biztosítja az optimális élettartamot.

JÓVÁHAGYOTT SZERVEZETEK

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

TERMÉKJELZÉSEK MAGYARÁZATA

2/A. Gyártó (vagy ügyfél) - 2/B. EN szabvány, év és típus - 2/C. Minimális szakítószilárdság - 2/D. Jóváhagyott szervezetek számai - 2/E. Az utasítás elolvasására való figyelmeztetés - 2/F. Elérhetőségi adatok - 2/G. Termékkód - 2/H. Egyedi nyomonkövetési szám - 2/I. Gyártás dátuma - 2/J. QR kód

RO Instrucțiuni de utilizare a dispozitivelor de Prevenire a Căderii de Tip Retractabil (PCTR) RIDGEGEAR RGL28 Chaser

Citiți și înțelegeți înainte de utilizare. Este în conformitate cu cerințele EN 360:2002.
Important: Vă rugăm să citiți și să înțelegeți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.
Acest produs este destinat utilizării numai din partea personalului instruit în mod corespunzător și competent în vederea utilizării în siguranță a produsului. Se recomandă utilizarea pentru probleme personale.
Dispozitivul de Prevenire a Căderii Retractabil trebuie utilizat numai în scopurile prevăzute, adică pentru prevenirea căderii unui singur utilizator (EN 360). Nu utilizați în niciun alt scop. În timpul utilizării, cablul de siguranță va urmări utilizatorul pe parcursul coborârii și ascensiunii, iar în caz de cădere, mecanismul datorită funcției de absorbție a șocurilor se va bloca automat. După aceasta, va fi necesară salvarea utilizatorului.

Instrucțiuni pentru Utilizator
Înainte de fiecare utilizare, utilizatorul trebuie să fie instruit și calificat corespunzător pentru a efectua o verificare înainte de utilizare pentru a se asigura că PCTR nu are defecte și este în condiții de siguranță pentru utilizare.
Scoateți cu atenție chinga (împletitura) și verificați dacă nu este deteriorată sau uzată. (Fig.1).
Asigurați-vă că absorbantul de șoc rămâne în husa tocului și nu prezintă semne de desplietire (Fig.2). Dacă a fost desplietit, nu îl utilizați.
Mecanismul de blocare TREBUIE verificat înainte de utilizare. Verificați încet extinderea și rebobinarea împletiturii este corectă (Fig.3). Nu lăsați să se rebobineze cu viteză.
Trageți rapid împletitura cu o mână pe care purtați o mănușă pentru a vă asigura că șnurul este blocat corect pe ambele retractoare (Fig.4).
Nu utilizați NICIODATĂ produsul dacă acest lucru nu se întâmplă.
Asigurați-vă că cârligele conectorului se deschid și se închid corect.
Verificați greutatea maximă permisă pentru un utilizator.
Încercați întotdeauna să vă asigurați că punctele de ancorare sunt vertical deasupra utilizatorului pentru a reduce efectul pendulului și riscul suplimentar de a lovi un obstacol. Încercați să evitați utilizarea acolo unde unghiul vertical este mai mare de 30 de grade (Fig.5). Snurul PCTR va funcționa în poziție înclinată și orizontală, dar fiți conștienți de efectul de pendul și de posibilitatea de contact cu marginile în caz de cădere.
Asigurați-vă că există suficient spațiu liber sub picioarele utilizatorului în caz de cădere. Ar trebui să existe cel puțin 2,5 metri spațiu liber sub nivelul piciorului, iar dacă este utilizat la un unghi de 30 de grade, această distanță ar trebui să fie de până la 3 metri (Fig.6). Asigurați-vă întotdeauna că șnurul RCTR este predat fără a fi slăbit, deoarece împletitura slăbită poate fi periculoasă.
Atașați conectorul de la capătul husei la ham. Atașați conectorii mari la un punct de ancorare adecvat (EN 795) (Fig.7).
Punctul de atașare din spate este, de asemenea, un punct de conectare adecvat (Fig.8).
Ca o alternativă la conectarea ambilor conectori mari la același punct de ancorare, este permisă conectarea piciorului de rezervă la o buclă de parcare (Fig.9). Nu fixați niciodată direct în ham.
Pentru atașarea continuă în timpul activităților de lucru, conectați alternativ la puncte de ancorare separate și montați-l întotdeauna cât mai sus posibil (Fig.10).

GHID GENERAL

1. Înainte de utilizare, angajatorul trebuie să efectueze o evaluare detaliată a riscurilor, pentru a stabili că acesta este produsul corect adecvat tipului de lucru care trebuie efectuat, ar trebui determinată distanța potențială de cădere (inclusiv pendulul), luând în considerare obstacole, sistemul de salvare etc. ținând cont de punctele de ancorare.
2. Înainte de utilizare asigurați-vă că există un plan de salvare adecvat pentru a face față oricăror situații de urgență care ar putea apărea în timpul lucrului și care să permită recuperarea utilizatorului într-un loc sigur în caz de cădere. Ar trebui să se lucreze în așa fel încât să se reducă la minimum potențialul de cădere și distanța de cădere iar dispozitivul de ancorare sau punctul de ancorare ar trebui să fie întotdeauna poziționat așa.
3. Trebuie evitat contactul cu marginile cu rază mică (<0,5 mm) și trebuie luată în considerare protecția marginilor. Nu utilizați niciodată o bandă PCTR unde este posibil contactul cu marginile.
4. Nu este recomandat pentru utilizare în sistemele orizontale de salvare.
5. Asigurați-vă că într-un sistem de prevenire a căderii este utilizat un ham pentru întregul corp și că este acesta este aprobat în mod corespunzător CE (de exemplu, EN 361/EN 1497), iar conectorii pentru șnur sunt compatibili cu punctele de atașare a hamului. Fiți conștienți de orice pericole posibile, care pot apărea prin utilizarea combinațiilor de echipamente, deoarece funcționarea în siguranță a unuia poate afecta sau împiedica funcționarea în siguranță a altuia.
6. Când utilizați pentru prima dată, asigurați-vă că prima parte a cardului de înregistrare a produsului este completată și că este înregistrată data primei utilizări.
7. Utilizatorii sunt avertizați că în utilizare normală și de urgență anumite afecțiuni medicale, cum ar fi boli de inimă, hipertensiune arterială, vertij, epilepsie, dependență de droguri sau alcool, ar putea afecta siguranța utilizatorului.
8. Este foarte important să vă asigurați că produsul este scos imediat din funcțiune dacă echipamentul prezintă uzură excesivă sau deteriorare a oricărei piese sau a fost implicat într-o cădere. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați produsul și solicitați sfatul unui expert. Într-un astfel de caz, echipamentul trebuie utilizat numai dacă a fost confirmat în scris că este sigur de către o persoană competentă. Piesele pot fi deteriorate dacă intră în contact cu substanțe chimice puternice. Dacă utilizați produsul offshore (în larg), încercați să minimizați expunerea. Dacă aveți îndoieli, cereți sfatul.
9. Nu expuneți niciodată echipamentul la temperaturi extreme în afara intervalului de la −25°C până la +50°C. Evitați contactul electric și substanțele chimice puternice, care pot deteriora componentele. Dacă utilizați offshore, încercați să limitați nivelul de expunere la minimum. Dacă aveți îndoieli, cereți sfatul.
10. **Important: Nu lăsați niciodată împletitura să se deruleze cu viteză, deoarece acest lucru ar putea disloca mecanismul de blocare. Rebobinați încet înapoi în unitate.**
11. Este interzisă utilizarea unor piese de schimb alternative.
12. **Nu încercați niciodată să modificați, să reparați sau să întrețineți acest produs fără acordul nostru scris. Nu încercați niciodată să deschideți carcasa.**

MATERIALE

Materialul textil al șnurului și firul de cusut sunt fie nailon, poliester sau poliester sau polietilenă cu greutate moleculară foarte mare. Carcasa exterioară este fie oțel carbon, aliaj de aluminiu sau nailon.

DEPOZITARE, TRANSPORT ȘI CURĂȚARE

1. Asigurați-vă că, atunci când PCTR nu este utilizat sau în timpul transportului, este depozitat în siguranță și adecvat într-o zonă curată, uscată și departe de sursa directă de căldură sau lumina soarelui sau de orice obiecte cum ar fi cuțite sau uneltele potențial ascuțite, abrazive sau corozive.
2. Dacă PCTR se udă în timpul utilizării, lăsați-l să se usuce în mod natural. Dacă este necesar, extrageți complet cablul sau împletitura (chinga) și apteptați să se usuce. Nu se recomandă spălarea acestui produs.
3. Ștergeți orice acumulare de murdărie și ramașițe de nisip și ștergeți capacul numai după cum este necesar.

EXAMINĂRILE ȘI SERVICE-UL PERIODIC

Înainte de fiecare utilizare, utilizatorul trebuie să inspecteze echipamentul urmând instrucțiunile de inspecție de mai jos. Siguranța utilizatorului depinde de eficiența și durabilitatea continuă a echipamentului, prin urmare este necesară o inspecție periodică suplimentară amănunțită de către o persoană independentă și competentă, familiarizată cu inspectarea acestui tip de echipament.
Frecvența examinării și inspecțiilor independente trebuie să țină cont de legislație, tipul echipamentului, frecvența de utilizare și condițiile de mediu (în special dacă este utilizat offshore (în larg)) dar trebuie să fie cel puțin o dată pe an.
Chaser nu este un produs care poate fi reparat. Cel puțin o dată la 12 luni inspectați după cum este indicat mai jos. Rezultatele și data inspecției trebuie înregistrate.
Echipamentul trebuie înlocuit total după maxim 10 ani, de la data fabricației așa cum este indicat pe eticheta produsului.

INSPECȚIA

Chinga (împletitura) - Retrageți-o complet din unitate și verificați dacă nu există tăieturi, rupturi, uzuri, urme de arsuri, arsuri, atacuri chimice sau pete foarte decolorate. Abraziunea locală, diferită de uzura generală, este adesea cauzată de trecerea chingii peste muchii ascuțite și/sau abrazive și poate provoca pierderi serioase de rezistență. Deteriorarea ușoară a fibrelor exterioare poate fi considerată sigură, cu toate acestea, reducerea sau extinderea gravă a lățimii sau grosimii sau denaturarea gravă a modelului de țesătură ar trebui să conducă la respingerea imediată.
Cusături - verificați dacă există cusături rupte, slăbite, uzate sau petice foarte decolorate pe cusătură.
Marcarea produsului – verificați dacă marcajele produsului, inclusiv numărul de serie, sunt lizibile.
Respingeți imediat PCTR dacă se constată oricare dintre defectele de mai sus sau dacă aveți vreo îndoială. NU UTILIZAȚI produsul și marcați-l clar.

REPARAȚIA

Acest PCTR nu trebuie modificat sau reparat decât dacă acest lucru esre recomandat de noi în scris. Numai persoanele competente autorizate de noi pot efectua orice lucrare de reparație. Dacă aveți îndoieli, contactați RIDGEGEAR pentru sfaturi suplimentare.

ÎNREGISTRĂRI

1. Când utilizați pentru prima dată produsul, asigurați-vă că prima parte a cardului de înregistrare a produsului este completată și că este înregistrată data primei utilizări.
2. Asigurați-vă că produsul este inspectat la intervale regulate, în funcție de frecvența utilizării. Detaliile tuturor inspecțiilor trebuie înregistrate în spațiile prevăzute pe cardul de înregistrare.
3. În cazul în care produsul este revândut în afara țării inițiale de destinație, pentru siguranța utilizatorului, este esențial ca instrucțiunile de utilizare, întreținere, examinare periodică și reparare să fie furnizate în limba țării în care produsul va fi folosit.

DURATĂ DE VIAȚĂ

Maxim 10 ani de la data fabricației. Evitarea uzurii, contaminării și depozitarea corectă va asigura o durată de viață optimă.

ORGANISME APROBATE

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

EXPLICAȚIA MARCAJULUI PRODUSULUI

2/A. Producător (sau client) - 2/B. Standard EN, anul și tipul - 2/C. Rezistență minimă la rupere - 2/D. Numerele organismelor aprobate - 2/E. Avertisment pentru a citi instrucțiunile - 2/F. Detalii de contact - 2/G. Codul produsului - 2/H. Număr unic de trasabilitate - 2/I. Data fabricatiei - 2/J. Cod QR